


REF : HUB-RC

IN HOUSE LED

Hublot LED 12W rectangulaire-blanc



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3760033022574

Hublot LED 12W rectangulaire-blanc (CONNECTEUR AUTOMATIQUE) IP54, IK08

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Blanc
matériau du boîtier/corps	Plastique
douille	Autre
matériau de la verrine	Plastique opalin
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à la puissance de la lampe	12 W
courant nominal de la LED à courant constant	100 mA
matériau du boîtier	Plastique
type de tension	AC
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
classe de protection (IP)	IP54
source lumineuse fournie	Oui
 finition du paralume	Sans
indice de protection (IP)	IP54
longueur	200 mm
diamètre externe	175 mm
type de connexion	Bornes automatiques
tension nominale	180-240 V
 finition de la grille	Sans
indice de protection contre les chocs (IK)	IK08
couleur du boîtier	Blanc
largeur	100 mm
matériau du couvercle	Plastique opalin
tension nominale (Un)	180-240 V
classe de protection	II
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
pas de variation	Oui
type de raccordement	Bornes automatiques
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK08
élément de distribution de lumière	Diffuseur
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
flux lumineux efficace	1200 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 40 °C
puissance de lampe acceptée	12 W
puissance du système	12 W
flux lumineux utile	1200 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
efficacité du luminaire	100 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.9
hauteur/profondeur	58 mm
type de câblage	Terminaison