


**REF : HUB15N-PIR**

IN HOUSE LED

Hublot noir 16W LED avec détecteur-IR10**DETAILS DU PRODUIT**

CODE EAN: 3760033022628

Hublot noir 16W LED avec détecteur-IR10 (LIVRE AVEC OUTIL) CONNECTEUR AUTOMATIQUE 2 ENTREES
SORTIES, 4000K, 1600LM, HYPERFREQUENCES, PRE-EXTINCTION, ERP

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec détecteur crépusculaire	Oui
avec source lumineuse	Oui
avec détecteur de mouvement	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Noir
adapté à un montage en saillie	Oui
matériau de la verrine	Plastique opalin
douille	Autre
matériau du boîtier/corps	Plastique
adapté à la puissance de la lampe	16 W
courant nominal de la LED à courant constant	70 mA
matériau du boîtier	Plastique
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP65
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP65
 finition du paralume	Sans
avec capteur de lumière	Oui
longueur	295 mm
diamètre externe	295 mm
type de connexion	Bornes automatiques
 finition de la grille	Sans
tension nominale	220 240 V
indice de protection contre les chocs (IK)	IK10
couleur du boîtier	Noir
largeur	295 mm
matériau du couvercle	Plastique opalin
tension nominale (Un)	220 240 V
classe de protection	II
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
pas de variation	Oui
type de raccordement	Bornes automatiques
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK10
élément de distribution de lumière	Diffuseur
flux lumineux efficace	1250 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 45 °C
puissance de lampe acceptée	16 W
puissance du système	16 W
flux lumineux utile	1250 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
efficacité du luminaire	78 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.9
hauteur/profondeur	105 mm
type de câblage	Terminaison