


**REF : SO3**

IN HOUSE LED

**Luminaire solaire 6,8w 740lm 4000k applique blanc LED****DETAILS DU PRODUIT**

CODE EAN: 3760033023205

Luminaire LED solaire 6,8w 740lm 4000k applique blanc (EQUIPE D'UN PANNEAU SOLAIRE MONO-CRISTALLIN, BATTERIE INTERCHANGEABLE)

**CARACTERISTIQUES**

<b>adapté à un montage mural</b>	Oui
<b>source lumineuse</b>	LED non interchangeable
<b>avec source lumineuse</b>	Oui
<b>avec détecteur de mouvement</b>	Oui
<b>couleur du boîtier/corps</b>	Blanc
<b>matériau de la verrine</b>	Plastique transparent
<b>douille</b>	Autre
<b>matériau du boîtier/corps</b>	Plastique
<b>adapté à la puissance de la lampe</b>	6.8 W
<b>adapté à un montage en applique</b>	Oui
<b>matériau du boîtier</b>	Plastique
<b>courant nominal de la LED à courant constant</b>	1800 mA
<b>appareillage</b>	Non requis
<b>appareil</b>	Non requis
<b>type de tension</b>	DC
<b>classe de protection (IP)</b>	IP55
<b>source lumineuse fournie</b>	Oui
<b>indice de protection (IP)</b>	IP55
<b>longueur</b>	227 mm
<b>tension nominale</b>	3.7 V
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK05
<b>couleur du boîtier</b>	Blanc
<b>matériau du couvercle</b>	Plastique transparent
<b>largeur</b>	270 mm
<b>tension nominale (Un)</b>	3.7 V
<b>classe de protection</b>	III
<b>sortie de lumière</b>	Direct
<b>angle de rayonnement</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>pas de variation</b>	Oui
<b>angle de faisceau</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>émission de lumière</b>	Direct
<b>Résistance aux chocs</b>	IK05
<b>élément de distribution de lumière</b>	Sans
<b>flux lumineux efficace</b>	740 lm
<b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>	-20   45 °C
<b>puissance de lampe acceptée</b>	6.8 W
<b>puissance du système</b>	6.8 W
<b>flux lumineux utile</b>	740 lm
<b>couleur de la lumière</b>	Blanc
<b>température de couleur</b>	4000 K
<b>efficacité du luminaire</b>	109 lm/W
<b>hauteur/profondeur</b>	109 mm