


REF : UP034

IN HOUSE LED

**Downlight Ultra Slim 4000K 20W prismatique
LED****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3760033023786

SPOT, Downlight LED Ultra Slim 4000K 20W prismatique (LIVRE AVEC SON DRIVER, CONNECTEUR AUTOMATIQUE AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE)

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse réglabilité	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	Non ajustable
couleur du boîtier/corps	80-89
matériau de la verrine	Blanc
douille	Plastique opalin
matériau du boîtier/corps	Sans
flux lumineux	Aluminium
efficacité lumineuse de la lampe	1700 lm
adapté à la puissance de la lampe	85 lm/W
matériau du boîtier	20 W
courant nominal de la LED à courant constant	Aluminium
appareil	0.117 mA
type de tension	Driver LED courant constant
appareillage	AC
appareillage fourni	Driver LED courant constant
avec appareil	Oui
classe de protection (IP)	Oui
source lumineuse fournie	IP20
indice de protection (IP)	Oui
diamètre externe	IP20
type de connexion	240 mm
tension nominale	Bornes automatiques
variation modulation de tension secteur	220 240 V
couleur du boîtier	Oui
adapté à un montage au plafond	Blanc
matériau du couvercle	Oui
tension nominale (Un)	Plastique opalin
classe de protection	220 240 V
angle de rayonnement	II
pas de variation	Faisceau très extensif >80°
type de raccordement	Oui
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	Bornes automatiques
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	A++, A+, A (LED)
angle de faisceau	SDCM7
élément de distribution de lumière	Faisceau très extensif >80°
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	Diffuseur
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée	-25 50 °C
puissance du système	20 W
hauteur/profondeur d'encastrement	20 W
couleur de la lumière	10 mm
température de couleur	Blanc
type de câblage	4000 K
	Terminaison