


REF : UP038

IN HOUSE LED

**Downlight Ultra Slim 4000K 18W prismatique  
LED****DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3760033023823

SPOT, Downlight LED Ultra Slim 4000K 18W prismatique (LIVRE AVEC SON DRIVER, CONNECTEUR AUTOMATIQUE AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE)

**CARACTERISTIQUES**

<b>source lumineuse</b>	LED non interchangeable
<b>avec source lumineuse réglabilité</b>	Oui
<b>indice de rendu des couleurs CRI</b>	Non ajustable
<b>couleur du boîtier/corps</b>	80-89
<b>matériau de la verrine</b>	Blanc
<b>douille</b>	Plastique opalin
<b>matériau du boîtier/corps</b>	Sans
<b>flux lumineux</b>	Aluminium
<b>efficacité lumineuse de la lampe</b>	1440 lm
<b>adapté à la puissance de la lampe</b>	80 lm/W
<b>matériau du boîtier</b>	18 W
<b>courant nominal de la LED à courant constant</b>	Aluminium
<b>appareil</b>	163 mA
<b>type de tension</b>	Driver LED courant constant
<b>appareillage</b>	AC
<b>appareillage fourni</b>	Driver LED courant constant
<b>avec appareil</b>	Oui
<b>classe de protection (IP)</b>	Oui
<b>source lumineuse fournie</b>	IP20
<b>indice de protection (IP)</b>	Oui
<b>diamètre externe</b>	IP20
<b>type de connexion</b>	225 mm
<b>tension nominale</b>	Bornes automatiques
<b>variation modulation de tension secteur</b>	220   240 V
<b>couleur du boîtier</b>	Oui
<b>adapté à un montage au plafond</b>	Blanc
<b>matériau du couvercle</b>	Oui
<b>tension nominale (Un)</b>	Plastique opalin
<b>classe de protection</b>	220   240 V
<b>angle de rayonnement</b>	II
<b>pas de variation</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>type de raccordement</b>	Oui
<b>classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée</b>	Bornes automatiques
<b>uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)</b>	A++, A+, A (LED)
<b>angle de faisceau</b>	SDCM7
<b>élément de distribution de lumière</b>	Faisceau très extensif >80°
<b>test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11</b>	Diffuseur
<b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>	650 °C - 30 s
<b>puissance de lampe acceptée</b>	-25   50 °C
<b>puissance du système</b>	18 W
<b>hauteur/profondeur d'encastrement</b>	18 W
<b>couleur de la lumière</b>	10 mm
<b>température de couleur</b>	Blanc
<b>type de câblage</b>	4000 K
	Terminaison