




REF : UP040

IN HOUSE LED

Downlight Ultra Slim 4000K 24W prismatic**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3760033023847

Downlight Ultra Slim 4000K 24W prismatic (LIVRE AVEC SON DRIVER, CONNECTEUR AUTOMATIQUE AVEC REPIQUAGE DE LA TERRE)

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
réglabilité	Non ajustable
couleur du boîtier/corps	Blanc
douille	Sans
efficacité lumineuse de la lampe	95 lm/W
matériau du boîtier/corps	Aluminium
flux lumineux	2300 lm
matériau de la verrine	Plastique opalin
adapté à la puissance de la lampe	24 W
courant nominal de la LED à courant constant	209 mA
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP20
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP20
diamètre externe	300
type de connexion	Bornes automatiques
tension nominale	220 240 V
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique opalin
adapté à un montage au plafond	Oui
tension nominale (Un)	220 240 V
classe de protection	II
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
type de raccordement	Bornes automatiques
pas de variation	Oui
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++. A+. A (LED)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM7
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
élément de distribution de lumière	Diffuseur
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-25 50 °C
puissance de lampe acceptée	24 W
puissance du système	24 W
hauteur/profondeur d'encastrement	10
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
type de câblage	Terminaison