




REF : VI600

IN HOUSE LED

**DALLE LED DECORATIVE 600 X 600**



**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3760308452228

PANNEAU, DALLE LED DECORATIVE 600 X 600 (IMAGE AU CHOIX) LIVRE AVEC DRIVER

**CARACTERISTIQUES**

<b>adapté à un montage mural</b>	Oui
<b>source lumineuse</b>	LED non interchangeable
<b>adapté à une suspension pendulaire</b>	Oui
<b>adapté à un montage encastré</b>	Oui
<b>couleur du boîtier/corps</b>	Blanc
<b>matériau du boîtier/corps</b>	EV00072
<b>adapté à un montage en saillie</b>	Oui
<b>matériau de la verrine</b>	Autre
<b>adapté à une suspension</b>	Oui
<b>adapté à un montage en applique</b>	Oui
<b>matériau du boîtier</b>	EV00072
<b>type de tension</b>	AC
<b>appareillage</b>	Driver LED courant constant
<b>appareil</b>	Driver LED courant constant
<b>classe de protection (IP)</b>	IP20
<b>faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>	Oui
<b>indice de protection (IP)</b>	IP20
<b>longueur</b>	60 mm
<b>type de connexion</b>	Borne à vis
<b>tension nominale</b>	220 V
<b>indice de protection contre les chocs (IK)</b>	IK08
<b>couleur du boîtier</b>	Blanc
<b>adapté à un montage au plafond</b>	Oui
<b>largeur</b>	60 mm
<b>matériau du couvercle</b>	Autre
<b>compatible au poste de travail avec écran</b>	Oui
<b>tension nominale (Un)</b>	220 V
<b>sortie de lumière</b>	Direct
<b>angle de rayonnement</b>	Faisceau diffus
<b>type de raccordement</b>	Borne à vis
<b>pas de variation</b>	Oui
<b>classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée</b>	A++, A+, A (LED)
<b>durée de vie nominale L70/B10 à 25°C</b>	50000 h
<b>répartition lumineuse</b>	Symétrique
<b>angle de faisceau</b>	Faisceau diffus
<b>émission de lumière</b>	Direct
<b>Résistance aux chocs</b>	IK08
<b>élément de distribution de lumière</b>	Diffuseur
<b>flux lumineux efficace</b>	40 lm
<b>température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1</b>	-20   +40 °C
<b>flux lumineux utile</b>	40 lm
<b>couleur de la lumière</b>	Autre
<b>hauteur/profondeur</b>	1 mm