




REF : RCM20040-04

ENGITECHS (ROBUS)

**CHAMPION - PROJECTEUR LED 200W, IP65,
4000K, 24860LMS, NOIR - GARANTIE 5 ANS**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 5391370059589

Puissance totale (Mkt):174.7 Lumens (lm) (Mkt):24770 Angle de faisceau (Mkt):110 Durée de vie de la lampe (heures):50000 Nombre de LED:280 (4x 14S5P) Comparable à:400W halogénures métalliques 1500W halogènes CRI (Mkt):80 CCT (K) (Mkt):4000 Efficacité (lm / cctW) - Mkt:141 Lux à 1m (Mkt):8920 Facteur de puissance (Mkt):0,97 Couleur:Noir Largeur (mm):487,5 Profondeur (mm):59,5 Poids unitaire / kg:6 Hauteur (mm):418

CARACTERISTIQUES

source lumineuse	LED non interchangeable
avec détecteur crépusculaire	Non
variation par coupure de début de phase	Non
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
variation par coupure de fin de phase	Non
réglabilité	Orientable
avec détecteur de mouvement	Non
couleur du boîtier/corps	Noir
traitement de surface	Revêtu par poudre
matériau de la verrine	Verre transparent
traitement de la surface	Revêtu par poudre
matériau du boîtier/corps	Aluminium
flux lumineux	24770 lm
matériau du boîtier	Aluminium
courant nominal de la LED à courant constant	125 mA
appareillage	Driver LED courant constant
appareil	Driver LED courant constant
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP65
variation 0-10V	Non
indice de protection (IP)	IP65
variation 1-10V	Non
avec capteur de lumière	Non
longueur	418 mm
variation DALI	Non
variation DMX	Non
variation DSI	Non
tension nominale	220 V
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
variation modulation de tension secteur	Non

couleur du boîtier	Noir
largeur	487.5 mm
matériau du couvercle	Verre transparent
variation programmable	Non
variation RF	Non
variation Sine Wave Reduction	Non
tension nominale (Un)	220 V
classe de protection	I
variation Touch and Dim	Non
variation Zigbee	Non
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
variation avec bouton-poussoir	Non
pas de variation	Oui
variation en fonction de la commande	Non
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	50000 h
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 °C
température de couleur réglable	Non
puissance du système	174.7 W
température de couleur	4000 K
efficience du luminaire	141 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.97
taux de distortion harmonique	10.5
évaluation de l'éblouissement (UGR)	31.8
hauteur/profondeur	59.5 mm