

Groupe de ventilation simple flux individuelle à détection multi polluant

11033060

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT Premium + Grilles de ventilation ColorLINE® + Entrées d'air AirFILTER®

EasyHOME PureAIR Premium renouvelle l'air du logement grâce à ses capteurs COV, CO2 et humidité, et ses 2 modes de ventilation (Mode Boost et mode quotidien).



Kit PREMIUM



Groupe PREMIUM en vue de dessus

PLUS PRODUIT

- 4 capteurs multi-polluants pour détecter et évacuer composés organiques volatils (COV), CO2 et humidité,
- solution connectée offrant 2 modes de ventilation (Mode Boost et mode quotidien)
- 77% de matière plastique recyclée.

RÈGLEMENTATIONS & CONFORMITÉ(S)

N° Identification QB37 : NA
N° d'avis technique : NA

Principes de fonctionnement

EasyHOME PureAIR Premium renouvelle l'air de votre logement et filtre l'air entrant. Grâce à des capteurs de qualité d'air et 2 modes de ventilation, il détecte COV, CO2 et humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement.

Description produit

EasyHOME PureAIR COMPACT Premium est une solution de ventilation qui surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez : il détecte les composés organiques volatils (COV), le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 2 modes de ventilation (Mode Boost et mode quotidien).

Le groupe PureAIR COMPACT Premium est équipé d'un moteur très basse consommation et de 4 capteurs électroniques multi-polluants : 1 capteur COV/CO2 central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages cuisine et salle de bain.

Associée à des entrées d'air AirFILTER 2 équipées d'un filtre à pollens, la solution PureAIR filtre l'air extérieur entrant pour une qualité d'air optimale dans le logement.

EasyHOME PureAIR COMPACT Premium est compatible multi-conduits et peut être installé avec des conduits semi-rigides Optiflex pour une installation étanche et performante.

Extra plat et ultra-silencieux, EasyHOME PureAIR COMPACT est adapté à une installation en combles comme en espace réduit dans le logement, par exemple en faux-plafond ou en pièce technique.

Mise en oeuvre

- installation en combles ou en faux-plafond,
- 2 vis de fixation seulement : entraxe de fixation 406 mm,
- bandeaux antivibratiles intégrés,
- bornier électrique à connexion rapide,
- compatible avec tous les types de réseau :
 - conduits souples Algaine,
 - conduits semi-rigides Optiflex,
 - conduits rigides Minigaine,
 - hors volume chauffé, isoler le réseau.
- accessoires EasyCLIP Algaine fournis : raccords + colliers rapides pour un raccordement simplifié des conduits souples sur le groupe,
- accessoires EasyCLIP Optiflex disponibles en option.

Groupe de ventilation simple flux individuelle à détection multi polluant

11033060

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT Premium + Grilles de ventilation ColorLINE® + Entrées d'air AirFILTER®

Argumentaire référence

• Application :

- Pour maison individuelle ou appartement,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

• Description :

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160,
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés par le groupe : 1 capteur électronique COV/H2O central situé au niveau du moto-ventilateur et 3 capteurs H2O déportés dans les piquages du groupe (cuisine et salle de bain),
- Moteur EC multi-vitesses, basse consommation. La vitesse est déterminée par la concentration de polluants,

Caractéristiques principales

- groupe COMPACT en matière plastique recyclable,
- raccordements sur le groupe pour 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires :
 - 1 piquage Ø 125 mm cuisine,
 - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires,
 - 1 rejet Ø 160 mm.
- pictogrammes d'aide au montage sur le groupe et les accessoires,
- débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés par le groupe,
- 4 modes de ventilation : QUOTIDIEN, BOOST BAIN/CUISINE,
- moteur EC multi-vitesses et silencieux,
- kits livrés avec 3 grilles de ventilation ColorLINE® et 4 entrées d'air AirFILTER 2.

Caractéristiques complémentaires

- 2 modes de fonctionnement :
 - mode QUOTIDIEN : mode de fonctionnement quotidien, variable en continu, avec adaptation automatique de la vitesse selon la quantité de polluants COV et CO2 détectés,
 - mode BOOST BAIN/CUISINE : grande vitesse automatique lors des pics d'humidité dans les salles de bain ou la cuisine,

Composition des kits

- capteur COV/CO2;1
- capteur humidité;3
- trou calibré cuisine;1
- trou calibré bain;2
- trou calibré wc;2
- bouchon Ø 80 mm;2
- grille ColorLINE blanche Ø 125 mm + manchette;1
- grille ColorLINE blanche Ø 80 mm + manchette;2
- entrée d'air filtrante AirFILTER +auvent;4
- EasyCLIP Algaine Ø 125 mm;1
- EasyCLIP Algaine Ø 80 mm;2
- EasyCLIP Algaine Ø 160 mm;1

Accessoires

Désignations	Références
Adaptateur rejet EasyHOME Ø160/125 mm	11026025
EasyCLIP Algaine collier + raccord Ø 80 mm	11033011
Bouton poussoir VMC pour bouche Bahia Curve PUSH et pour EasyHOME AutoSENS et PureAIR	11026011
Kit accessoires Easyclip OPTIFLEX® pour groupes EasyHOME	11091994

Données générales

Références	Nombre de raccordements Ø 125 mm	Nombre de raccordements Ø 80 mm	Nombre de sanitaires maximum	Nombre de vitesses	Type de moteur
11033060	1	4	4	multi-vitesses	EC


Groupe de ventilation simple flux individuelle à détection multi polluant

11033060

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT Premium + Grilles de ventilation
ColorLINE® + Entrées d'air AirFILTER®

Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)	P (mm)	Ø rejet (mm)	Poids (kg)
11033060	187	459	460	160	3,9



Encombrement en mm

Données aérauliques

Références	Débit max ErP (m³/h)
11033060	400

Données acoustiques

Références	Pression acoustique à 2 m de la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique à la bouche cuisine (dB(A))	Puissance acoustique au groupe à 100 m³/h (dB(A))	Puissance acoustique ErP (dB(A))
11033060	9	26	30	44

Données thermiques

Références	Consommation moyenne journalière F4 (1 bain + 1 WC) (W)	Puissance max en mode QUOTIDIEN (W)
11033060	7	7

Données électriques

Références	Tension (V)	Fréquence (Hz)	Puissance max (W)	Intensité max (A)	Intensité de protection (A)
11033060	230	50	85	0,8	2

Groupe de ventilation simple flux individuelle à détection multi polluant

11033060

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT Premium + Grilles de ventilation ColorLINE® + Entrées d'air AirFILTER®


Données réglementaires

Références	Classe énergétique – climat moyen
11033060	B


Installation



Montage faux-plafond



Installation avec conduits souples Algaïne




Installation avec conduits rigides Minigaine



EasyCLIP Algaïne

Principe de fonctionnement



Fonctionnement en vue éclatée

4 capteurs multi-polluants :


- > 1 capteur COV/CO2 centralisé au niveau du moteur,
- > 3 capteurs H2O déportés au niveau des piquages cuisine et salles de bain.

Groupe de ventilation simple flux individuelle à détection multi polluant

11033060

Kit EasyHOME PureAIR COMPACT Premium + Grilles de ventilation ColorLINE® + Entrées d'air AirFILTER®

Courbes



Les modes Vacances et Invités sont accessibles en option sur EasyHOME PureAIR Premium, via le rajout du modem AldesConnect Box™.

Courbe aéraulique et acoustique EasyHOME PureAIR COMPACT Premium