


La commande pour tous les automatismes

- Rétroéclairés en bleu, disponibles en version apparente ou à encastrer.
- Couvercle gris Ral 7024.
- Disponibles en version verrouillable avec cylindre standard ou européen DIN (y compris pour les applications en 230 V).



Dimensions (mm)



APPARENT

À ENCASTRER

Tableau des dimensions (mm)

Modèles	Type	Montage	B (mm)	H (mm)	P (mm)	Q (mm)	P + Q (mm)
806SL-0050	Clé DIN	En application apparente	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0060	Clé DIN	À encastrer	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0010	Clé cylindrique	En application apparente	70.5	73.5	33.5	16.5	50
806SL-0020	Clé cylindrique	À encastrer	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0090	Clé DIN	En application apparente	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0100	Clé DIN	À encastrer	70.5	73.5	76	16.5	92.5
806SL-0051	Clé DIN	En application apparente	70.5	73.5	47.5	16.5	64
806SL-0061	Clé DIN	À encastrer	70.5	73.5	76	16.5	92.5

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806SL-0050	806SL-0060	806SL-0010	806SL-0020	806SL-0090	806SL-0100	806SL-0051	806SL-0061
Degré de protection (IP)	44	44	44	44	44	44	44	44
Puissance (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	-	-	0,3	0,3
Portée max. contacts relais 24 V (A)	3	3	3	3	-	-	3	3
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

REMARQUES : 8003E-0051 - 8003E-0001
Pour les cylindres serrure DIN, voir pièce détachée 119R36887 (du code 001 au code 050).