




## KALU

applique et plafonnier intérieur, double, blanc/noir, LED, 31 W, 3000 K, variable Triac

L'extension LED de la gamme très appréciée KALU permet, comme d'habitude, une orientation entièrement libre de la tête du luminaire. Équipée de LED haute puissance en version variable, la gamme KALU est encore plus efficace et diversifiée. Disponible en coloris noir mat ou blanc/noir, l'applique et plafonnier KALU est livré prêt pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                     | 1000130                        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                              |
| Orientable ou inclinable                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| Code IP                                  | IP20                           |
| Montage                                  | En saillie                     |
| Détails de montage                       | Plafond, Applique              |
| Variable                                 | Oui                            |
| Technologie de variation de l'éclairage  | Variateur en fin de phase      |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz              |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA                         |
| Classe de protection                     | I                              |
| Puissance en watts                       | 31 W                           |
| Puissance de veille assignée             | 0.5 W                          |
| Effet stroboscopique (SVM)               | 0.03                           |
| Lumen                                    | 2000 lm                        |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                     | 60 °                           |
| Coloris                                  | blanc                          |
| IRC                                      | 80                             |
| Données LXXBXX                           | L70B50                         |
| Durée de vie                             | 40000 h                        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique                 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sortie lumineuse  | direct   |
| Risk Group        | 1        |
| Longueur          | 28 cm    |
| Largeur           | 8.9 cm   |
| Hauteur           | 16 cm    |
| Poids net         | 1.469 kg |
| Poids brut        | 1.81 kg  |
| Page du BIG WHITE | 451      |