

## HUILE DE COUPE DE COUPE

Huile pour usinage, perçage et taraudage. Évite l'échauffement et prolonge la durée de vie des forets. Résiste à haute température.



- > FACILITE LE PERÇAGE
- > ÉVITE L'ÉCHAUFFEMENT
- > & L'USURE DES FORETS

#### MODE D'EMPLOI :

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

#### PRÉCAUTIONS :

DANGER : Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforez, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122 F. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux. Contient Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl) dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched). Peut produire une réaction allergique. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Consulter un médecin si une indisposition se développe.



Réf. 7241

- 100 mL net e -

Photo non contractuelle