




REF : EN34-220V

IN HOUSE LED

**4000K Spot LED encastré de sol
3W-220V-IP65**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3760033022260

4000K Spot LED encastré de sol 3W-220V-IP65 (ALIMENTATION 220V SUR CABLE RNF) COLLERETTE ET CORPS EN INOX 316L OPTION JEUX DE FILTRES COULEUR REFERENCE SETCOLOR3

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	3
source lumineuse	Led non interchangeable
adapté à un montage encastré	Oui
avec source lumineuse	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
réglabilité	Non ajustable
couleur du boîtier/corps	Noir
couleur du boîtier/corps	Acier inoxydable
traitement de surface	Non traité
matériau de la verrine	Verre transparent
matériau du boîtier/corps	Plastique
douille	Sans
traitement de la surface	Non traité
efficacité lumineuse de la lampe	80 lm/W
flux lumineux	240 lm
adapté à la puissance de la lampe	3 W
courant nominal de la LED à courant constant	250 mA
matériau du boîtier	Plastique
courant nominal de la LED à courant constant	28
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
type de tension	DC
classe de protection (IP)	IP67
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP67
diamètre externe	42 mm
type de connexion	Contact pour connexion autodénudante
type de connexion	Souder
tension nominale	220 240 V
tension nominale	12 V
diamètre d'encastrement	40 mm
diamètre d'encastrement	37
indice de protection contre les chocs (IK)	Ik06
couleur du boîtier	Noir
couleur du boîtier	Acier inoxydable
matériau du couvercle	Verre transparent

tension nominale (Un)	220 240 V
tension nominale (Un)	12 V
classe de protection	I
classe de protection	III
sortie de lumière	Direct
angle de rayonnement	Faisceau moyen 20-40°
angle de rayonnement	Faisceau extensif 40-80°
réflecteur	Sans
type de raccordement	Contact pour connexion autodénudante
pas de variation	1
pas de variation	Oui
type de raccordement	Souder
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, A+, A (LED)
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++, a+, a (led)
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	Sdcm2
angle de faisceau	Faisceau moyen 20-40°
angle de faisceau	Faisceau extensif 40-80°
émission de lumière	Direct
Résistance aux chocs	Ik06
élément de distribution de lumière	Sans
flux lumineux efficace	130 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 40 °C
puissance de lampe acceptée	3 W
puissance du système	3 W
hauteur/profondeur d'encastrement	100 mm
flux lumineux utile	130 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
température de couleur	4000k K
efficacité du luminaire	60 lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.9
facteur de puissance (cos phi)	0.4
hauteur/profondeur	83 mm
hauteur/profondeur	79 mm
type de câblage	Terminaison
section de conducteur	1 mm²