

POP LED 19W 4000K

Réglette pour salle d'eau IP44, LED et driver intégrés, version simple

Code : **53010**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,55
IP	IP44	Température de couleur	4000 K
IK	IK07	IRC / Ra	95 - 99 (SDCM < 3)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	148 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	1200 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	63 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anodisé	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	35000 h
Nombre et type de source	112 LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	20000
		Poids net	1 kg

Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 19 W / 19 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 150 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Autres commentaires	Version simple (sans interrupteur).