




REF : 103111K

EMERGI-LITE

**PrimEvo 60L A**



**CARACTERISTIQUES**

CODE EAN: 5415022449587

nombre de pôles	4
fonction	éclairage d'ambiance (anti-panique)
alimentation de secours	Autonome (batterie individuelle)
source lumineuse	LED interchangeable
système de contrôle	Auto-test automatique
type de batterie	NiCd
avec source lumineuse	1
nombre de lampes/modules	1
pictogramme inclus	1
avec interrupteur à distance	1
nombre de têtes de luminaire	0
mode de pose	Montage en saillie (mur/plafond)
couleur du boîtier/corps	Blanc
temps d'opération nominal	1 h
distance de visibilité du pictogramme	15 m
matériau du boîtier/corps	Plastique
matériau de la verrine	Plastique transparent
type de montage	Montage en saillie (mur/plafond)
type de pictogramme	Feuillet/plaque inséré(e)
adapté au nombre de sources lumineuses	1
visibilité du pictogramme	Uniquement d'un côté
matériau du boîtier	Plastique
appareillage	Driver LED courant constant
type de tension	AC
appareil	Driver LED courant constant
classe de protection (IP)	IP42
source lumineuse fournie	1
indice de protection (IP)	IP42
longueur	78 mm
type de connexion	Borne à vis
tension nominale	230   220 V
largeur de montage	120 mm
indice de protection contre les chocs (IK)	IK07
couleur du boîtier	Blanc
matériau du couvercle	Plastique transparent
largeur	240 mm
tension nominale (Un)	230   220 V
largeur d'encastrement	120 mm
classe de protection	II
type de raccordement	Borne à vis
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ . A+ . A (LED)
longueur d'encastrement	245 mm
flux lumineux en mode veille	3 lm
Résistance aux chocs	IK07
élément de distribution de lumière	Sans
flux lumineux efficace	45 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	0 °C
puissance du système	1 W
hauteur/profondeur d'encastrement	50 mm
flux lumineux utile	45 lm
température de couleur	6000 K
facteur de puissance (cos phi)	0.4
longueur d'encastrement	245 mm
hauteur/profondeur	115 mm
section de conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>