

PrimEvo

Blocs autonomes d'Évacuation et d'Habitation à LED



Caractéristiques clés

- Simplification d'installation
- Branchement et maintenance facilitée
- Gamme économique - LED

01 PrimEvo



Gamme

Désignation	Références	Technologie	P/NP	Flux assigné (lm)	Température de fonctionnement	Consommation (W)	Tension d'alimentation	Numéro d'homologation
Évacuation 1 heure								
PRIMEVO 60L A	103 111K		NP	45	0°C à +40°C	1	230Vca-50Hz	T17041
PRIMEVO ET 60L A	103 161K							T17042
Habitation 5 heures								
PRIMEVO 10L A	103 131K		NP	8	0°C à +40°C	1	230Vca-50Hz	T17043
PRIMEVO ET 10L A	103 171K							T17044

■ = Autestable SATI - Gamme vendue avec ses 3 étiquettes autocollantes réglementaires - IMPORTANT : Tenue au fil incandescent 960°C

Accessoires

	Désignation	Références
	Kit d'encastrement 100% mural et plafond	642 202
	Kit d'encastrement 50% mural et plafond	642 102
	Porte-étiquette avec 3 étiquettes	663 325
	Grille IK10	642 015
	Étiquettes	Lot de 3 étiquettes de signalisation (flèche gauche droit et bas) 663 330

Dimensions

