

Lampe LED standard A60 et A80



L6B22ST27K

L9B22ST27K

L9E27ST4K

L11E27ST27K

L11E27ST4K

L15E27ST27K



LES + PRODUITS

- Lampe LED SMD
- Version B22 et E27
- 5 puissances
- 2700 K et 4000 K
- Allumage instantané
- T° de fonctionnement :
- 20 °C à + 40 °C



L15E27ST4K

L18E27ST27K

Référence	W	Culot	Lumens	Temp. couleur	Forme	Angle	IRC	Durée de vie	Dimensions Ø x ht (mm)	UE	Carton
L6B22ST27K	6	B22	470 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	55 x 105	1	6
L6E27ST27K	6	E27	470 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	55 x 105	1	6
L9B22ST27K	9	B22	810 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	55 x 105	1	6
L10B22ST4K	10	B22	810 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	61 x 117	1	6
L9E27ST27K	9	E27	810 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	55 x 105	1	6
L9E27ST4K	9	E27	810 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	55 x 105	1	6
L11B22ST27K	11	B22	1055 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 113	1	6
L11E27ST27K	11	E27	1055 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 113	1	6
L11E27ST27KD	11	E27	1055 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	61 x 117	1	6
L11E27ST4K	11	E27	1055 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 113	1	6
L11E27ST4KD	11	E27	1055 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 115	1	6
L15E27ST27K	15	E27	1521 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 127	1	6
L15E27ST27KD	15	E27	1521 lm	2700 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 127	1	4
L15E27ST4K	15	E27	1521 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 127	1	6
L15E27ST4KD	15	E27	1521 lm	4000 K	STD A60	230°	> 80	25 000 h	60 x 127	1	4
L18E27ST27K	18	E27	2000 lm	2700 K	STD A80	230°	> 80	25 000 h	80 x 150	1	6

= version dimmable