



1



2



3

FICHE TECHNIQUE ENCASTRÉ LED COB ROND BASCULANT SPIRE



IP30



50 000 h



- Idéal en remplacement iodure
- Éclairage d'accentuation des commerces
- Mise en valeur vitrine et surface de vente
- Angle diffusion 60°
- LED COB 20W, 40W et 60W
- Orientable à 360° et basculant à 60°

- Ø découpe 125mm, 155mm et 175mm
- Verre de protection
- Convertisseur déporté
- Version blanc chaud 3000°K et blanc neutre 4000°K
- Classe II, IP30

Référence	Désignation	W	Lumens	Couleur	Angle	IRC	Ø découpe	UE	Carton
1 LX20ROB3K	Encastré rond basculant 20W	20	1800 lm	3000K	60°	>80	125 mm	1	18
2 LX40ROB3K2	Encastré rond basculant 40W	40	3600 lm	3000K	60°	>80	155 mm	1	12
2 LX40RON3K2	Encastré version finition noir	40	3600 lm	3000K	60°	>80	155 mm	1	12
3 LX60ROB3K	Encastré rond basculant 60W	60	5500 lm	3000K	60°	>80	175 mm	1	8

Référence	Désignation	W	Lumens	Couleur	Angle	IRC	Ø découpe	UE	Carton
1 LX20ROB4K	Encastré rond basculant 20W	20	1900 lm	4000K	60°	>80	125 mm	1	18
2 LX40ROB4K2	Encastré rond basculant 40W	40	3800 lm	4000K	60°	>80	155 mm	1	12
2 LX40RON4K2	Encastré version finition noir	40	3800 lm	4000K	60°	>80	155 mm	1	12
3 LX60ROB4K	Encastré rond basculant 60W	60	5700 lm	4000K	60°	>80	175 mm	1	8