


DO35730

TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100° IP44 DIM



3 in 1 ronde vaste inbouwspot.

3000K, 4000K ou 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.

Bevestiging met veren.

Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.

Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB



ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	3 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Composiet
Kleur	Mat wit
Diameter	220 mm
Hoogte	32 mm
Netto gewicht	0,355 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

DO35730

TIGA 2 RD 18W 2350Lm 100° IP44 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Rooster	Opaal kunststof
Angle de rayonnement	100 °
Kleurtemperatuur	Keuze van kleurtemperatuur 3000-4000-6500K
Température de couleur réglable	
	2350 lm
	1625 lm 1560 lm
Armaturefficiëntie	90,28 lm/W
UGR (Unified Glare Ratio)	UGR lager dan 29
SDCM (McAdam-ellips)	SDCM5

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	18 W W
Omvormer inbegrepen	Omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
AC/DC	AC 230V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik binnenshuis
Automatisch klemmenblok	Dubbel
Inbouwdiameter	205 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.
Omgevingstemperatuurbereik	-10°C ~ +35°C

VERPAKKING

EAN-code	5411373343253
----------	---------------

