


AL3012 RD OUT

OU328WW30

AL3012 RD OUT 9W 940Lm 3000K IP44 DIM



Ronde vaste inbouwspot.
Met oppervlaktebehandeling voor een betere weerstand.
Anti-verblindings reflector.
Bevestiging met veren.
Dubbel automatisch klemmenblok.
Met externe dimbare omvormer.
Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

WEB

ALGEMEEN

ETIM-klasse	EC001744
Garantie	5 jaar
Levensduur	L70B50 - 50.000h
Lichaamsmateriaal	Gegoten aluminium
Kleur	Mat wit
Diameter	82 mm
Hoogte	70,5 mm
Netto gewicht	0,34 kg

FYSIEK

Technologie	Geïntegreerde LED
Bron(nen) inbegrepen	Ja
Anti-vandalisme	Nee
Gloeidraadtest	650°
Bewegingsdetector	Nee
Lichtsterktesensor	Nee
Noodverlichting	Nee

AL3012 RD OUT

OU328WW30

AL3012 RD OUT 9W 940Lm 3000K IP44 DIM

OPTIEK

Emission lumineuse	
Distribution lumineuse	
Angle de rayonnement	38 °
Kleurtemperatuur	4000K
Température de couleur réglable	
Lichtstroombron	940 lm
Lichtstroomarmatuur	760 lm lm
Armaturefficiëntie	84,44 lm/W

ELEKTRISCH

Armatuur vermogen	9 W W
Omvormer inbegrepen	Klasse II omvormer inbegrepen
Voedingsstroom/spanning	230V AC - 50Hz
Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen	500mA DC
AC/DC	AC 230V - DC 500mA 18V
Fréquence du réseau	Nee
Dimbaar	Ja
Type variatie	Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer

INSTALLATIE

Plaats van installatie	Alleen voor gebruik buitenshuis
Inbouwdiameter	75 mm
Kan worden bedekt met isolatie	Het product mag na montage niet bedekt worden, zelfs niet met een isolator.

VERPAKKING

EAN-code	5411373342843
----------	---------------