FICHE PRODUIT

REF : 127234

LEDVANCE SASU

HQL LEDPRO125 46W 6000lm 840 E

CODE EAN: 4058075127234

DETAILS DU PRODUIT

Solution LED en remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0.9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur. uniquement dans des luminaires appropriés.

CARACTERISTIQUES

diamètre	80 mm
culot	E27
angle de rayonnement	360 °
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur	Blanc
finition verre/couvercle	Clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
flux lumineux	6000 | 6000 lm
efficacité lumineuse de la lampe	130 lm/W
avec télécommande	Non
type de tension	AC
commande à distance possible	Non
classe de protection (IP)	IP65
puissance de la lampe	46 | 46 W
courant nominal	210 | 210 mA
classe d?efficience énergétique	A++
indice de protection (IP)	IP65
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures	46 kWh
indice d?efficacité énergétique (IEE)	0.11
longueur	195 mm
durée de vie nominale moyenne	50000 h
couleur de la lumière	840 | 840
tension nominale	220 | 240 V
dimmable/gradable	Non
classe d'efficacité énergétique	A++
tension nominale (Un)	220 | 240 V
nombre de cycles min.	100000
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM6
flux lumineux efficace	6000
flux lumineux utile	6000
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	GR1
facteur de puissance (cos phi)	0.9
taux de distortion harmonique	20