

CHAUFFAGE INFRAROUGE

HELIOSA 9.1

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Carrosserie en fonte d'aluminium injectée sous pression
 White screen la chaleur avec un verre légèrement rosé pour une atténuation jusqu'à 95% de l'émission lumineuse
 Design innovant
 Pour les espaces intérieurs et extérieurs
 Distance d'installation entre les appareils 2,5 m
 Câble 3m avec prise 2P+T



HELIOSA 9.1 SILVER WHITE SCREEN	
Référence	OS07IRC14
Coloris	Silver
Puissance	2000 Watts
Zone chauffée*	20 à 22,5 m ²
Hauteur d'installation	2,5-2,7 m
Fixations	Murales ou pieds ou plafonds***
Tension	230 V 50 Hz
Indice de protection	IPX5
Dimensions LxPxH	465x195x120 mm
Poids net	2,73 kg
Garantie**	2 ans



A : 2,5 m
B : 4,5 m
C : 5 m

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de l'installation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.

**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

*** Avec une orientation à 45°

