




REF : S540002

SCHNEIDER ELECTRIC

Odace - liseuse - avec prise USB-A - 2,1A - anthracite**DETAILS DU PRODUIT** CODE EAN: 3606489698102

La lampe de lecture Odace S540002 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d'un cadre de fixation de couleur anthracite pour la charge et la lecture USB. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. La tension assignée d'emploi de cet appareil est de 240 V. Le type de contrôle de cette lampe de lecture est le type tactile. Son courant de sortie est de 2.1 A. Cette lampe de lecture est également exempte de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le type de contrôle de cette lampe de lecture est le type tactile. Le mode de fixation de l'appareil est vis.

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	1.0
adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
source lumineuse	LED interchangeable
avec détecteur crépusculaire	Non
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	1.0
adapté à un montage encastré	Non
avec détecteur de mouvement	Non
couleur du boîtier/corps	Anthracite
protection de la surface du boîtier	Non traité
matériau de la verrine	Plastique opalin
adapté à un montage en saillie	Oui
matériau du boîtier/corps	Plastique
adapté au nombre de sources lumineuses	1.0
adapté à une suspension	Non
adapté à la puissance de la lampe	2.0 2.0 W
matériau du boîtier	Plastique
montage en ligne continue possible	Non
courant nominal de la LED à courant constant	300.0 300.0 mA
adapté à un montage en applique	Oui
type de tension	AC
courant nominal	200.0 200.0 mA
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
source lumineuse fournie	Oui
appareil de commande échangeable	Non
avec capteur de lumière	Non
type de connexion	Borne à vis
tension nominale	240.0 220.0 V
diamètre d'encastrement	65.0 mm
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
variation système propriétaire constructeur	Oui
couleur du boîtier	Anthracite
largeur	71.0 mm
matériau du couvercle	Plastique opalin
adapté à un montage au plafond	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
tension nominale (Un)	240.0 220.0 V
sortie de lumière	Direct
variation avec bouton-poussoir	Oui
type de raccordement	Borne à vis
pas de variation	Non
émission de lumière	Direct
élément de distribution de lumière	Diffuseur
réglage des lumens	Continu
puissance de lampe acceptée	2.0 2.0 W
puissance du système	2.0 W
hauteur/profondeur d'encastrement	40.0 mm
couleur de la lumière	Blanc
hauteur/profondeur	71.0 mm
type de câblage	Terminaison
section de conducteur	2.5 mm²