

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur standard 1900 mm
- Finition profilés : Blanc ou Aluminium argent poli
- Finition vitrages : Verre de sécurité 5 mm clair.
- Traitement anticalcaire de série
- Variante : Existe avec sérigraphie NOXE

■ Avantages produits

- Ouverture vers un côté
- Profilé poignée
- Montage facile
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 5 ans après l'arrêt du modèle



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 5 mm

■ Possibilités de montage


En niche



EI CLP

EI CLP

En angle avec paroi fixe EI FIX



■ Données techniques



Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Porte coulissante

Désignation	Cote extérieure du receveur	Largeur d'accès
HAUTEUR 1900 mm	[mm]	[mm]
EI CLP 100	970 - 1005	410
EI CLP 110	1070 - 1105	455
EI CLP 115	1120 - 1155	480
EI CLP 120	1170 - 1205	505
EI CLP 130	1270 - 1305	555
EI CLP 140	1370 - 1405	605
EI CLP 160	1570 - 1605	705

Dimensions standard pose sur receveur ou sur sol carrelé (de plain pied) - Paroi fixe, en angle

Désignation	Cote extérieure du receveur
HAUTEUR 2000 mm	[mm]
EI FIX 070	675 - 700
EI FIX 075	725 - 750
EI FIX 080	775 - 800
EI FIX 090	875 - 900
EI FIX 100	975 - 1000
EI FIX 110	1079 - 1105
EI FIX 120	1179 - 1205