

E-CMI

CONNEXION MURALE INTELLIGENTE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : E-CMI-F



Montage semi-encasté
Montage en saillie avec réhausse
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte
Commande fil pilote pour l'ensemble des appareils de chauffage à fil pilote 4 ou 6 ordres (CMI-F)
Relais 10 A (CMI-R) pour piloter des objets du quotidien (chauffe-eau, vitesse VMC etc.)
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette via l'application gratuite **MYOSILY**
Indication de consommation en kWh estimée et en €
Sauvegarde permanente des réglages
Idéal pour les sèche-serviettes et anciens radiateurs avec fil pilote
Avec les FOX2, PRAO2, FOX+ et PRAO+2 le boost est pilotable à distance (CMI-F)

> PRÉSENTATION DE PRODUIT : E-CMI-R

Montage semi-encasté
Montage en saillie avec réhausse
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte
Commande relais 10A pour le pilotage d'autres applications (chauffe-eau électrique, 2 vitesses de VMC etc.)
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette et PC via l'application gratuite **MYOSILY**
Indication de consommation en kWh estimée et en €
Sauvegarde permanente des réglages
Option sonde d'ambiance

Exemple de montage



Exemple de montage avec le Ketsch



Exemple de montage avec le PRAO2

Solution
connectéeCommande
fil pilote
4 ou 6 ordresCommande
relais 10 AIndication de
la consommation
en kWh estiméeDétecteur de
présence sonoreInstallation
simple et rapide

Câblage guidé



IP44



Sonde



Économique

> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

E-CMI

Référence	Type	Fonction	Longueur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)
OS01CMI01	e-cmi-F	Fil pilote	90	35	90	0,2
OS01CMI02	e-cmi-R	Relais 10 A	90	35	90	0,2
OS01CMI03	-	Sonde	-	-	-	-

E-CMI

Marquage	CE
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Nos appareils sont conçus et développés en France