




REF : SO17

IN HOUSE LED

**Luminaire solaire 330lm 4000k applique
(EQUIPE D'UN PANNEAU SOLAIRE
MONO-CRISTALLIN)**



DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 3760033023304

Luminaire solaire 330lm 4000k applique (EQUIPE D'UN PANNEAU SOLAIRE MONO-CRISTALLIN)

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Oui
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
avec détecteur de mouvement	Oui
couleur du boîtier/corps	Noir
douille	Autre
matériau de la verrine	Plastique opalin
matériau du boîtier/corps	Aluminium
adapté à la puissance de la lampe	Oui W
adapté à un montage en applique	Oui
matériau du boîtier	Aluminium
courant nominal de la LED à courant constant	600 mA
appareillage	Non requis
appareil	Non requis
type de tension	DC
classe de protection (IP)	IP54
source lumineuse fournie	Oui
indice de protection (IP)	IP54
longueur	230 mm
tension nominale	5 V
indice de protection contre les chocs (IK)	IK06
couleur du boîtier	Noir
largeur	255 mm
matériau du couvercle	Plastique opalin
tension nominale (Un)	5 V
classe de protection	III
sortie de lumière	Direct
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
pas de variation	Oui
émission de lumière	Direct
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK06
élément de distribution de lumière	Sans
flux lumineux efficace	330 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 40 °C
puissance de lampe acceptée	Oui W
puissance du système	Oui W
flux lumineux utile	330 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	4000 K
efficacité du luminaire	Oui lm/W
hauteur/profondeur	80 mm