




REF : 052997

STEINEL

**Camera visio avec luminaire a detection CAM
LIGHT ANT**

DETAILS DU PRODUIT CODE EAN: 4007841052997

Luminaire à détection, une caméra et un visiophone en un seul appareil, carte mémoire SD inclus, image en direct sur le smartphone ou la tablette (basé sur WiFi et une application), détecteur de mouvement infrarouge de 180°, portée de 10 m

CARACTERISTIQUES

adapté à un montage mural	Oui
nombre de pôles	2
source lumineuse	Led non interchangeable
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Oui
adapté à un montage encastré	Non
avec source lumineuse	Oui
variation par coupure de début de phase	Non
variation par coupure de fin de phase	Non
avec détecteur de mouvement	Oui
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
couleur du boîtier/corps	Anthracite
matériau de la verrine	Verre opalin
matériau du boîtier/corps	Aluminium
douille	Autre
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à la puissance de la lampe	multifield14.3;14.3 W
adapté à une suspension	Non
adapté à un montage en applique	Oui
montage en ligne continue possible	Non
matériau du boîtier	Aluminium
type de tension	Ac
appareillage	Driver led courant constant
appareil	Driver led courant constant
appareillage fourni	Oui
avec appareil	Oui
classe de protection (IP)	Ip44
variation 0-10V	Non
source lumineuse fournie	Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	Non
variation 1-10V	Non
finition du paralume	Sans
indice de protection (IP)	Ip44
variation DALI	Non
longueur	131 mm
avec capteur de lumière	Oui

type de connexion	Autre
variation DMX	Non
tension nominale	220;240 V
variation DSI	Non
finition de la grille	Sans
variation par potentiomètre (intégré)	Non
variation GPRS	Non
variation LineSwitch	Non
convient pour l'éclairage d'urgence	Non
variation système propriétaire constructeur	Non
indice de protection contre les chocs (IK)	IK03
variation modulation de tension secteur	Non
couleur du boîtier	Anthracite
adapté à un montage au plafond	Non
matériau du couvercle	Verre opalin
largeur	78 mm
variation programmable	Oui
compatible au poste de travail avec écran	Non
variation RF	Non
tension nominale (Un)	220;240 V
variation Sine Wave Reduction	Non
classe de protection	I
variation Touch and Dim	Non
sortie de lumière	Direct
variation Zigbee	Non
variation avec bouton-poussoir	Non
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
type de raccordement	Autre
pas de variation	Oui
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A++ . A+ . A (LED)
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	A++
classe d'efficacité énergétique max. de la lampe échangeable	A++
classe d'efficacité énergétique min. de la lampe échangeable	A
répartition lumineuse	Symétrique
émission de lumière	Direct
angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
Résistance aux chocs	IK03
élément de distribution de lumière	Sans
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
flux lumineux efficace	781 lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	650 °c - 30 s
protection contre l'incendie « D »	Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-10;40 °C
puissance de lampe acceptée	multifield14.3;14.3 W
puissance du système	14.3 W
flux lumineux utile	781 lm
couleur de la lumière	Blanc
température de couleur	3000;3000 K
efficacité du luminaire	54.6154 lm/W
avec grilles d'aération	Non
hauteur/profondeur	305 mm
type de câblage	Convient pour câblage traversant