




KALU

applique et plafonnier intérieur, quad, noir, GU10/-QPAR111, 4x 75W max

Le plafonnier KALU affiche un élégant design épuré. Ses têtes mobiles permettent de l'orienter librement. Il peut recevoir des sources halogènes ou des sources LED ES111 adaptées. La variation des lampes vous ouvre d'autres possibilités d'utilisation. Disponible en plusieurs coloris, le plafonnier KALU est livré prêt au raccordement direct à la tension secteur 230V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1002023
Douille	GU10
Source	QPAR111
Nombre de douilles	4
Lampes incluses	Non
Plage d'inclinaison	90 °
Plage de rotation horizontale	350 °
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP20
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond, Applique
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Classe de protection	I
Puissance en watts	75 W
Température ambiante maximale	40 °C
Coloris	noir
Sortie lumineuse	direct
Longueur	60 cm
Largeur	9 cm
Hauteur	18 cm
Poids net	1.758 kg
Poids brut	2.329 kg

Source Préconisée

1005274	QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38°
1005298	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 680 lm 3000 K IRC 90 55° variable
1005297	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 670 lm 2700 K IRC 90 55° variable
1005299	Source LED , QPAR111 GU10 12 W 750 lm 4000 K IRC 90 55° variable