



WXF165B

Prise de courant Schuko gallery a couvercle 2P+T pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Tension

Tension nominale 250 - 250 V

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matière Polycarbonate (PC)

Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 45 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Connectivité

Type de montage Fixation par griffe, borne à vis, Fixation par vis

Équipement

Type ou normes de prises de courant SCHUKO

Prise inclinée ou inclinable Non

Avec couvercle à charnière Oui

Broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 6 |
|-------------------|---|

Sécurité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Avec eclipse / protection enfant | Oui |
|----------------------------------|-----|

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK05 |
|---|------|

| | |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP21 |
|---------------------------|------|

Textes

| | |
|-------------|------------------|
| Inscription | Sans inscription |
|-------------|------------------|

| | |
|--------|-----------------|
| Housse | Boîtier complet |
|--------|-----------------|

| | |
|------------|--|
| Protection | Protection renforcée contre les contacts accidentels |
|------------|--|

| | |
|--------------------|---------------|
| Gammes compatibles | Hager gallery |
|--------------------|---------------|