



WXF431



**Prise de courant detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 16 A

**Tension**

Tension nominale 250 - 250 V

**Conditions d'utilisation**

Température de service -10 - 35 °C

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

**Dimensions**

Hauteur 44,90 mm

Largeur 44 mm

Profondeur 37 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

**Installation, montage**

Montage sur Goulotte d'installation

**Connectivité**

Type de montage Clipsé

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

---

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

---

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts	Oui
--	-----

Résistance aux chocs IK	IK07
-------------------------	------

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
------------------------------	-----

Avec éclairage fonctionnel	Non
----------------------------	-----

---

**Textes**

Impression	Sans inscription
------------	------------------

Housse	Boîtier complet
--------	-----------------

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
------------	--