

KETSCH POUR RÉGULATION DÉPORTÉE

KPRD RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d'aluminium droit, 80 mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche RAL9016

Voyant de contrôle de la présence de la tension et de l'enclenchement de la résistance électrique
Pilotable par une régulation déportée
(thermostat d'ambiance avec pouvoir de coupure adapté à la puissance ou à un système GTB)
Livré sans régulation, avec un câble d'alimentation de 800 mm de longueur
6 puissances : 500 W / 750 W / 1000 W / 1250 W / 1500 W / 2000 W
Thermostat radio et récepteur radio encastrable en option



SUR LE CORPS DE CHAUFFE
CONTRE LA CORROSION
ET LES FUITES



> ÉLÉMENT CHAUFFANT

Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermofusible

> INSTALLATION

2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d'alimentation 2 fils : phase neutre
Tension 230 V 50 Hz
Options :
kit pieds pour radiateur réf. OS01CCP01 (voir page 49)
cover de finition en blanc réf. OS01COVER

> THERMOSTAT RADIO (OPTION)


Afin d'être conforme à la directive ÉCO DESIGN,
prévoir le thermostat radio programmable OS15TRR01
+ son récepteur OS15TRR02



Voir descriptif dans option ou dans le chapitre Hydraulique - thermostat



> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES



KETSCH POUR RÉGULATION DÉPORTÉE KPRD

Référence	Puissance (W)	Longueur A (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur B (mm)	Poids net (kg)	Nbre Éléments
OS01KSR00	500	474	80	580	9,5	5
OS01KSR01	750	555	80	580	11	6
OS01KSR02	1000	635	80	580	13	7
OS01KSR03	1250	794	80	580	16	9
OS01KSR04	1500	875	80	580	18	10
OS01KSR05	2000	1115	80	580	23	13

* Ajouter 40 mm pour avoir sa profondeur posée

Option pour être conforme à la directive ECO DESIGN

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
OS15TRR01	Thermostat d'ambiance digital radio programmable	90	99	23	0,2
OS15TRR02	Récepteur pour OS15TRR01	51	48	28	0,15

KETSCH POUR RÉGULATION DÉPORTÉE KPRD

Marquage	CE
Classe I ou II	Classe II
Indice de protection	IP24
Garantie	36 mois

Avec 1 thermostat OS15TRR01
on peut associer jusqu'à
30 récepteurs OS15TRR02

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France