



Baladeuses professionnelles à lampe à incandescence

Référence(s) : 622 10/11/15



622 15



622 11

1. GAMME

Sans pince

622 10 : Baladeuse 75W 230V E27 Panier acier Cordon 10 m

622 15 : Baladeuse 75W 24V E27 Panier acier Cordon 10 m à Fiche Hypra

Avec pince indémontable

622 11 : Baladeuse 75W 230V E27 Panier acier Cordon 10 m inter

2. CARACTERISTIQUES

	622 10	622 11	622 15
FICHE	2P - 10/16 A	2P - 10/16 A	Hypra
CORDON			
• type	H05 RN-F	H07 RN-F	H05 RN-F
• section	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²	2 x 1 mm ²
• longueur	10 m	10 m	10 m
• fixation	non démontable type Z	non démontable type Z	non démontable type Z
POIGNÉE			
• couleur	noir : RAL 9017	noir : RAL 9017	noir : RAL 9017
• matière	SEBS	SEBS	SEBS
• inter	non	oui	non
PINCE			
• matière	-	SEBS + PA66	-
• orientable	-	oui	-
PANIER			
• matière	rotatif acier rilsanisé	rotatif acier rilsanisé	rotatif acier rilsanisé
• couleur	rouge : RAL 3020	rouge : RAL 3020	rouge : RAL 3020
• diamètre	110 mm	110 mm	110 mm
• réflecteur	oui	oui	oui
• crochet	oui	oui	oui
DOUILLE			
• T 270	E27	E27	E27
• matière	PET	PET	PET
• I max	4 A	4 A	4 A
• puissance	75 W	75 W	75 W
• tension	230 V	230 V	24 V
• fréquence	50-60 Hz	50-60 Hz	0-60 Hz
LAMPE	Nous préconisons l'utilisation de lampes à filaments renforcés		
• type	incandescence	incandescence	incandescence
• durée de vie	1000 h	1000 h	1000 h
• flux lumineux	960 lm	960 lm	960 lm
• temp. de couleur	2600 K	2600 K	2600 K

Baladeuses professionnelles à lampe à incandescence

Référence(s) : 622 10/11/15

2. CARACTERISTIQUES (suite)

	622 10	622 11	622 15
VERRINE • matière	verre trempé	verre trempé	verre trempé
SÉCURITÉ • IP • classe • agréments • démontable • conformité CE	55 2 ENEC en cours non oui	55 2 ENEC en cours non oui	55 2 ENEC en cours non oui
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES • hauteur totale • poids • type d'emballage • conditionnement • volume condi. • L x l x H condi. • Code barre (EAN13) • Code douanier	300 mm 1420 g carton 1 / 5 6,5 dm³ 345 x 150 x 127 3245060622107 940540950009D	300 mm 1820 g carton 1 / 5 6,5 dm³ 392 x 202 x 115 3245060622114 940540950009D	300 mm 1619 g carton 1 / 5 6,5 dm³ 392 x 202 x 115 3245060622152 940540950009D
ACCESSOIRES • verrine de rechange PP = Polypropylène PA = Polyamide (Nylon ®, Rilsan ®) PC = Polycarbonate PET = Polyéthylène téréphtalate PBT = Polybutylène téréphtalate	62247	62247	62247

Pour une meilleure résistance aux vibrations, il est conseillé d'utiliser des ampoules comportant des supports de filament renforcés.