


DO36130

BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM



4 in 1 richtbare ronde inbouwspot.
 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar op de omvormer.
 Bevestiging met veren.
 Mag bedekt worden door isolerend materiaal (ingespoten of overdekt), inclusief omvormer.
 Dubbel automatisch klemmenblok.
 Met externe dimbare omvormer.
 Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

WEB



ALGEMEEN

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ETIM-klasse | EC001744 |
| Garantie | 3 jaar |
| Levensduur | L70B50 - 50.000h |
| Lichaamsmateriaal | Aluminium + Composiet |
| Kleur | Mat wit |
| Diameter | 86 mm |
| Hoogte | 32 mm |
| Netto gewicht | 0,23 kg |

FYSIEK

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Technologie | Geïntegreerde LED |
| Bron(nen) inbegrepen | Ja |
| Kantelhoek | 30° |
| IP (beschermingsindex) | IP65 |
| IK (mechanische weerstand) | IK07 |
| Anti-vandalisme | Nee |
| Gloeidraadtest | 650° |
| Bewegingsdetector | Nee |
| Lichtsterktesensor | Nee |
| Noodverlichting | Nee |

DO36130

BORA RDX 7W 720Lm 55° IP65 DIM

OPTIEK

| | |
|---------------------------------|---|
| Emission lumineuse | Direct |
| Distribution lumineuse | Diffusor |
| Rooster | Gestructureerd kunststof |
| Angle de rayonnement | Straal 55 ° |
| Kleurtemperatuur | Keuze van kleurtemperatuur 2700-3000-4000-6000K |
| Température de couleur réglable | Kleurtemperatuur instelbaar in niveaus |
| | 720 lm |
| | 525 lm 600 lm 550 lm |
| Armaturefficiëntie | 85,71 lm/W |
| UGR (Unified Glare Ratio) | UGR lager dan 26 |

ELEKTRISCH

| | |
|--|--|
| Elektrische klasse | 3 |
| Armatuur vermogen | 7 W W |
| Omvormer inbegrepen | Klasse II omvormer inbegrepen |
| Type omvormer | LED-omvormer constante stroom |
| Voedingsstroom/spanning | 230V AC - 50Hz |
| Uitgangsstroom/spanning van de omvormer inbegrepen | 200mA DC |
| AC/DC | AC 230V - DC 200mA 27V |
| Fréquence du réseau | Nee |
| Dimbaar | Ja |
| Type variatie | Verenigbaar met fase-afsnijdingsdimmer |

INSTALLATIE

| | |
|--------------------------------|--|
| Plaats van installatie | Alleen voor gebruik binnenshuis |
| Montage oppervlak | Plafond |
| Type montage | Inbouw |
| Automatisch klemmenblok | Dubbel |
| Inbouwdiameter | 68 mm |
| Inbouwdiepte | 55 mm |
| Kan worden bedekt met isolatie | Het product kan na montage bedekt worden met een afgewikkelde isolator., Het product kan na montage bedekt worden met een opgespoten isolator. |

VERPAKKING

| | |
|----------------------|----------------------|
| EAN-code | 5411373344892 |
| Verpakkingseenheid 2 | BX - Boîte |
| BOX lengte | 13 m |
| BOX breedte | 12 m |
| BOX hoogte | 6,2 m |
| BOX gewicht | 0,277 kg |
| BOX volume | 967,2 m ³ |

