

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur de 1400
- Verre de sécurité de 6 mm transparent clair
- Ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur
- Profils aluminium, poignées synthétiques qualitatives
- Le profilé vertical permet un ajustage de 12 mm
- Les joints d'étanchéité font la totalité de la hauteur

■ Avantages produits

- Traitement anticalcaire Cadaclean de série
- La fourniture des pièces détachées est assurée pendant 20 ans après l'arrêt du modèle



Certification TÜV
20 ans d'efficacité
Cadaclean
Hygiène certifiée
Microbiologie approuvée

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)



Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)




Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 6 mm

■ Données techniques

Désignation	Largeur totale	Blanc, verre clair avec traitement Cadaclean	Blanc, verre serigraphié avec traitement Cadaclean	Blanc, verre granité avec traitement Cadaclean	Blanc, vitrage synthétique
Hauteur 1400 mm					
CA DFS 080	788 - 800	CA DFS 08014 2PK	CA DFS 08014 2CK	non livrable	non livrable

■ Possibilités de montage

CA DFS



■ Schémas techniques

