

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm. Disponible en verre sérigraphié NOXE (en fonction de la largeur)
- Profils ARGENT POLI ou BLANC
- Poignées métal
- Les profils muraux permettent un ajustage de 16 mm

■ Avantages produits

- Ouverture extérieure et intérieure
- Porte pré-montée et pré-réglée
- **EQUILOCK** pose en 20 min chrono
- Traitement anticalcaire de série
- Réversible
- **EQUIZY**



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Epaisseur 5 mm



Données techniques



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Emplacement des pivots en mm (P)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm						
675 - 707	460	137	EI PIV 07019 VPE	EI PIV 07019 2PE	-	-
775 - 807	560	137	EI PIV 08019 VPE	EI PIV 08019 2PE	EI PIV 08019 VIE	EI PIV 08019 2IE
875 - 907	660	137	EI PIV 09019 VPE	EI PIV 09019 2PE	EI PIV 09019 VIE	EI PIV 09019 2IE
975 - 1007	760	137	EI PIV 10019 VPE	EI PIV 10019 2PE	EI PIV 10019 VIE	EI PIV 10019 2IE


Schémas techniques



Montage en angle avec paroi fixe EI FIX



Disponible en BLANC



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm				
679 - 705	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE	-	-
729 - 765	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE	-	-
779 - 805	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
879 - 905	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
979 - 1005	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE	-	-