

■ Caractéristiques techniques

- Hauteur 1900 mm
- Verre de sécurité clair 5 mm. Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)
- Profilés ARGENT POLI ou BLANC
- Poignées métal
- Les profilés muraux permettent un ajustage de 17 mm

■ Avantages produits

- Déclipsage de l'élément coulissant pour faciliter l'entretien
- Traitement anticalcaire de série
- **EQUIZY**



ETC

■ Normes et contrôle



Qualité produit selon
norme
EN 14428 (CE)




Contrôle qualité selon
norme
PPP 53005 (TüV/GS)



Verre de sécurité haute
qualité selon norme
EN 12150. Épaisseur 5 mm



Données techniques



Possibilités d'ajustage de la largeur en mm	Largeur d'accès en mm (C)	Largeur élément fixe en mm (F)	Encombrement élément coulissant en mm (E)	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm							
970 - 1005	385	405	46	EI CL2 10019 VPE	EICL2 100192PE	-	-
1070 - 1105	435	455	46	EI CL2 11019 VPE	EICL2 110192PE		
1120 - 1155	460	480	46	EI CL2 11519 VPE	EICL2 115192PE		
1170 - 1205	485	500	46	EI CL2 12019 VPE	EICL2 120192PE	EI CL2 12019 VIE	EI CL2 12019 2IE
1270 - 1305	535	555	46	EI CL2 13019 VPE	EICL2 130192PE		
1370 - 1405	585	600	46	EI CL2 14019 VPE	EICL2 140192PE	EI CL2 14019 VIE	EI CL2 14019 2IE
1570 - 1605	685	700	46	EI CL2 16019 VPE	EICL2 160192PE	-	-

Possibilités de montage




Montage en angle avec paroi fixe EI FIX

- Verre de sécurité clair 4 mm
- Disponible en verre sérigraphié NOXE (sur certaines références)



Disponible en BLANC



Possibilités d'ajustage de la largeur (EI FIX) en mm	ARGENT POLI, Verre clair	BLANC, Verre clair	ARGENT POLI, Verre sérigraphié NOXE	BLANC, Verre sérigraphié NOXE
Hauteur 1900 mm				
679 - 705	EI FIX 07019 VPE	EI FIX 07019 2PE	-	-
729 - 765	EI FIX 07519 VPE	EI FIX 07519 2PE	-	-
779 - 805	EI FIX 08019 VPE	EI FIX 08019 2PE	EI FIX 08019 VIE	EI FIX 08019 2IE
879 - 905	EI FIX 09019 VPE	EI FIX 09019 2PE	EI FIX 09019 VIE	EI FIX 09019 2IE
979 - 1005	EI FIX 10019 VPE	EI FIX 10019 2PE	-	-