

Ficha Técnica
Fiche technique



Descripción	Description
- Para empotrar en techo - 360° de ángulo de cobertura - 7 m de campo de detección - Con la posibilidad de conectar sensores - Ajuste de los parámetros sin necesidad de subir a una escalera. - Relé de paso por cero	- Pour installation encastrée au plafond - 360° angle de détection - 7 m champ de détection - Il est possible d'ajouter DICROMAT SENSOR + - Il n'est pas nécessaire de le démonter pour ajuster les paramètres - Relais de passage par zéro
Aplicaciones	Applications
Ideal para instalaciones con varios detectores como hoteles, oficinas, edificios de viviendas, etc.	Idéal pour les installations comportant de longs couloirs car il permet l'ajout de capteurs supplémentaires: Entrées, stockage, paliers, couloirs

Modelos Modèles		DICROMAT + CR		DICROMAT 2+ CR	
		1 circuito 1 circuit		2 circuitos 2 circuits	
Características técnicas Caractéristiques techniques					
Alimentación Alimentation	V c.a.	230 ± 10 %			
Frecuencia nominal Fréquence nominale	Hz	50			
Consumo propio Consommation d'énergie	W	1,1 W (7 VA capacitivos) 1,1 W (7 VA capacitifs)		3,1 W (4,2 VA inductivos) 3,1 W (4,2 VA inductifs)	
Poder de ruptura Pouvoir de coupure		μ 10 A / 230 V~ cosφ = 1		μ 2x10 A / 230 V~ cosφ = 1	
Detección de paso por cero Détection de passage a zéro		Si Oui			
Número de circuitos Nombre de circuits		1		2	
Ángulo de detección Angle de détection		360 °			
Campo de detección Champ de détection		Hasta 7 m de diámetro a 2,5 m de altura De 7 m de diamètre à 2,5m de hauteur			
Parámetros regulables Paramètres ajustables		Tiempo (T1 y T2) Sensibilidad luminica (T1) Distancia de captación (T1 y T2) Temps (T1 y T2) Sensibilité lumineuse (T1) Distance de captage (T1 y T2)			
Sensibilidad luminica Sensibilité lumineuse	lux	2 - 2000 lux			
Rango de temporización Rang de temporisation		1 s ... 10 min		T1: 1 s ... 10 min T2: 10 s ... 15 min	
Pulsadores externos luminosos (neón o LED) Boutons externes lumineux (néon ou LED)		2		Non	
Sensores adicionales (DICROMAT SENSOR +) Capteurs supplémentaires (DICROMAT SENSOR +)		hasta 4 de 4		hasta 15 de 15	
Clase de protección Classe de protection		Clase II en condiciones correctas de montaje Classe II dans des conditions correctes de montage			
Grado de protección Degré de protection		IP 20 según EN 60529 IP 20 selon EN 60529			
Montaje del equipo Montage de l'équipement		Techo (empotrable) Plafond (encastrée)			
Altura de instalación Hauteur d'installation		Hasta 3 m (ideal entre 2 y 3 m) Jusqu'à 3 m (idéal entre 2 et 3 m)			
Conexión Connexion		borne de tornillo borne à vis			
Sección de conductor Section de conducteur	mm²	1 x 0,75 1 x 1,5 2 x 1,5 max.			
Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	°C	-10 ... + 45			
Temperatura de transporte y almacenamiento Température de transport et de stockage	°C	-10 ... + 60			
Peso neto Poids net	g	277		294	

DICROMAT +CR et 2+CR

Cargas máximas recomendadas Charges maximales recommandées

Incandescentes	Fluorescentes	Halógenas baja tensión (12 V c.a.)	Halógenas (230 Vc.a.)	Lámparas bajo consumo	Downlights	LED
Incandescentes	Fluorescentes	Halogènes basse tension (12 V AC)	Halogènes (230 V AC)	Lampes basse consommation	Downlights	
2200 W	1200 VA	2000 VA	2200 W	1000 VA	900 VA	500 VA

Conexión Connexion	Dimensiones exteriores Dimensions extérieures

Accesorios Accessoires

Sensor adicional Capteurs supplémentaire DICROMAT SENSOR + Código Code: OB133412 Peso neto / Poids net: 75 g Dimensiones / Dimensions: Ø80	Mando a distancia Télécommande MANDO A DISTANCIA CR Código Code: OB134712	Código Code:
Código Code:	Código Code:	Código Code:

Código Code	DICROMAT + CR	DICROMAT 2+ CR
	OB134512	OB134612

Marcado Marcage	CE
Directivas de referencia Directives de référence	2004/108/EC; 2006/95/EC
Normas de referencia Normes de référence	EN 60669-2-1:2004 + A1:2009