



- Idéal en remplacement des luminaires encastrés en faux plafonds
- Haute efficacité lumineuse jusqu'à 115lm/W (efficacité système)
- Alimentation incluse, connectique rapide DC et boîtier de connexion rapide AC
- Cadre équipé de support de fixation avec filin de suspension inclus
- Cadre blanc RAL 9003 / 100% ALU
- IES LM-80-2008 (maintenance de la luminosité et chromaticité)
- Projection : L80B10 > 50000h à 55°
- SDCM<3
- IP44 Classe II
- Option gradable (bouton poussoir, 0/1-10V, protocole Dali), prévoir deux alimentations par appareil
- Diffuseur PC (norme anti-feu 850°)
- LGP PMMA haute transmission (Laser cut) 3mm
- Eclairage homogène
- Garantie 3 ans

PANEL LED 60W 1200x600 GAMME PRO



Références	Cadre	W	LED	Lumens	Couleur	Efficacité	UGR	Angle	IRC	Dimensions	UE	Carton
LXPLL 12X660WBNB	Blanc	60	CMS 2835	6900	4200K	>115lm/W	<19	120°	>80	1195x595x9	1	5

Références	Accessoires
KFS12X6B	Kit cadre de fixation saillie blanc 1200x600
KIS2000	Kit de suspension 2m réglable