




REF : 3953

BENEITO & FAURE LIGHTING

**COMPAC R DIMMABLE 8W 90° 220-240V
4000K**


CODE EAN: 8436004394067

CARACTERISTIQUES

nombre de pôles	-
source lumineuse	LED non interchangeable
adapté à une suspension pendulaire	Non
avec détecteur crépusculaire	Non
avec source lumineuse	Oui
nombre de lampes/modules	-
adapté à un montage encastré	Oui
variation par coupure de début de phase	-
surface brossée	-
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
variation par coupure de fin de phase	-
avec détecteur de mouvement	Non
réglabilité	-
adapté à un montage sur traverse	-
adapté à un montage sur palier/au sol	-
couleur du boîtier/corps	-
adapté à un montage sur rail	Non
traitement de surface	-
intensité lumineuse	359 cd
matériau du boîtier/corps	Aluminium
matériau de la verrine	Sans
traitement de la surface	-
adapté à un montage par serrage	-
douille	Sans
adapté à un montage en saillie	Non
flux lumineux	660 660 lm
adapté au nombre de sources lumineuses	-
convient pour système de cable basse tension	-
adapté à une suspension	Non
montage mural	Non
adapté à la puissance de la lampe	8 8 W
courant nominal de la LED à courant constant	69 69 mA
matériau du boîtier	Aluminium
appareillage	-
appareil	-
type de tension	AC
classe de protection (IP)	IP44
appareillage fourni	-
avec appareil	-
source lumineuse fournie	Oui

variation 0-10V	-
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)	-
classe d'efficacité énergétique	-
variation 1-10V	-
appareil de commande échangeable	-
degré de protection (NEMA)	-
indice de protection (IP)	IP44
avec capteur de lumière	Non
variation DALI	-
longueur	90 mm
diamètre externe	- mm
variation DMX	-
type de connexion	-
tension nominale	220 240 V
variation DSI	-
variation par potentiomètre (intégré)	-
variation GPRS	-
variation DALI-2	-
largeur de montage	- mm
classe d'efficacité énergétique	-
variation LineSwitch	-
variation système propriétaire constructeur	-
variation modulation de tension secteur	-
indice de protection contre les chocs (IK)	-
couleur du boîtier	-
largeur	50 mm
matériau du couvercle	Sans
adapté à un montage au plafond	Non
compatible au poste de travail avec écran	-
variation programmable	-
variation RF	-
tension nominale (Un)	220 240 V
largeur d'encastrement	- mm
variation Sine Wave Reduction	-
classe de protection	II
compatible avec Apple HomeKit	Non
variation Touch and Dim	-
variation Zigbee	-
compatible avec Google Assistant	Non
possible support IFTTT	-
sortie de lumière	-
variation avec bouton-poussoir	-
réflecteur	-
compatible avec Amazon Alexa	Non
angle de rayonnement	Faisceau très extensif >80°
pas de variation	Non
compatible IFTTT	-
variation en fonction de la commande	-
type de raccordement	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	-
classe d'efficacité énergétique de la lampe échangeable fournie	-
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)	SDCM3
longueur d'encastrement	- mm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C	- h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C	- h
répartition lumineuse	Symétrique
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)	-
émission de lumière	-

angle de faisceau	Faisceau très extensif >80°
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C	-
Résistance aux chocs	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)	-
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C	- %
élément de distribution de lumière	-
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)	-
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	-
alimentation de secours intégrée	-
flux lumineux efficace	- lm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11	-
protection contre l'incendie « D »	-
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1	-20 40 °C
régulation constante du flux lumineux	-
température de couleur réglable	Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	-
réglage des lumens	Non
puissance de lampe acceptée	8 8 W
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	-
puissance du système	- W
angle de rayonnement ajustable	Non
flux lumineux utile	- lm
hauteur/profondeur d'encastrement	- mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471	-
couleur de la lumière	-
température de couleur	4000 4000 K
efficacité du luminaire	- lm/W
facteur de puissance (cos phi)	0.5
longueur d'encastrement	- mm
taux de distortion harmonique	-
évaluation de l'éblouissement (UGR)	-
hauteur/profondeur	68 mm
valeur de papillotement Pst LM	-
valeur d'effet stroboscopique SVM	-
type de câblage	-
section de conducteur	- mm ²
section de conducteur connectable	- - mm ²
diamètre intégré	- - mm