


Oteo™

Prises RJ 45 saillie LCS² Cat. 6

Référence(s) : 0 860 44/47 - 0 861 44/47



SOMMAIRE

Page

1. Caractéristiques générales.....	1
2. Présentation	1
3. Mise en situation.....	1
4. Caractéristiques techniques	1
5. Installation.....	2
6. Cotes d'encombrement	2
7. Raccordement usuel des RJ 45.....	2
8. Performance	3
9. Normes et agréments	4


1. USAGE

Prise RJ 45 de catégorie 6.

Permet les transmissions à haut débit (Gigabit Ethernet).

	UTP	FTP
	AL 51	AL 52
	0 860 44	0 860 47
	0 861 44	0 861 47


2. PRESENTATION



3. MISE EN SITUATION

Montage direct par enclipsage sur goulottes et colonnes de distribution pour appareillage Mosaic, boîte d'encastrement Batik

- Sur supports Mosaic Legrand
- Avec plaques Mosaic Legrand



4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

4.1 Caractéristiques matière

Contacts : or/nickel, épaisseur d'or >0,8 µm minimum
Pièces métalliques : bronze, nickel, platine, or
Polycarbonate PBT

4.2 Caractéristiques électriques

Tension de claquage ≥ 1000 V
Résistance de contact ≤ 20 mΩ
Résistance d'isolement ≥ 500 MΩ sous 100 V continu
Testé et certifié indépendamment pour conformité aux normes IEC 60512-99-001 et IEC 60512-99-002 pour supporter le PoE jusqu'à 90W (Type 4).


4.3 Caractéristiques mécaniques

Nombre de connexions et déconnexions maxi : 5 sans rafraîchir le fil
Endurance : 2500 manœuvres (enfichage / déenfichage)
IK03

4.4 Caractéristiques climatiques


Températures d'utilisation : -10°C à +70°C
Températures d'utilisation : -10°C à +60°C
Chaleur humide cycle 21 jours

5. MISE EN SITUATION



⚠ L1 ≤ 90 m
L2 + L3 ≤ 10 m

6. COTES D'ENCOMBREMENT



7. RACCORDEMENT USUEL DE RJ 45

Accepte les fiches :

RJ 11 (4 contacts), RJ 12 (6 contacts), RJ 45 (9 contacts).

Double code couleur T568 A et T568B sur bornes :

- UTP 8 contacts

- FTP 9 contacts


Conducteurs admissibles :



T568A



T568B



- Monobrin/Multibrins : 0,4 à 0,65 mm, AWG 26 à 22

- Isolant conducteur polyéthylène : Ø 0,85 à 1,7 mm sur isolant




Nombre de fils à raccorder par connexion : 1

Les connecteurs RJ 45 sont équipés d'un écrou de verrouillage ne nécessitant pas d'outil spécifique et permettant un re-câblage en cas d'erreur.

Ce système permet d'épanouir facilement les paires avant montage sur le connecteur.

L'épanouissement de câbles permet de garantir un respect de 13 mm de dépaillage de chaque paire.

L'épanouissement des paires à 90° par rapport au câble assure les meilleures performances.




Prises RJ 45 saillie LCS² Cat. 6


8. PERFORMANCES

8.1 Performances composants (connecteurs RJ 45)


Return loss (Affaiblissement de réflexion)



Attenuation (Atténuation)




NEXT (Near end Crosstalk Attenuation) (Atténuation paradiaphonique)



8. PERFORMANCES (suite)


8.1 Performances composants (connecteurs RJ 45) (suite)

FEXT (Far end Crosstalk Attenuation) (Atténuation télédiaphonique)




8.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP

Return loss (Affaiblissement de réflexion)




Attenuation (Atténuation)




8. PERFORMANCES (suite)**8.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP** (suite)


NEXT (Near end Crosstalk Attenuation) (Atténuation paradiaphonique)




PS NEXT (Power Sum NEXT) (Somme de puissance NEXT)




ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio) (Ecart paradiaphonique)

**8. PERFORMANCES** (suite)**8.2 Performances lien permanent avec câble F/UTP** (suite)

ELFEXT (Equal Level End Crosstalk Attenuation) (Atténuation télé-diaphonique de niveau égal)



Delay skew (Retard de propagation)

**9. NORMES ET AGRÉMENTS**

Série ISO/IEC 11801 : Norme internationale de systèmes de câblage générique

Série ANSI/TIA 568 : Norme d'Amérique du Nord de systèmes de câblage générique

Série EN 50173 : Norme européenne de systèmes de câblage générique

Série IEC 60603-7 : Norme internationale de spécifications pour fiches et embases

Conformité des connecteurs aux exigences des applications d'alimentation à distance

IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt : "Power over Ethernet", Types 1 to 4, jusqu'à 90W.