

Lampe LED filament standard et flamme



LES + PRODUITS

- Source LED filament
- Blanc chaud 2700 K et blanc neutre 4000 K
- Allumage instantané
- T° de fonctionnement :
- 20 °C à + 40 °C



Référence	W	Culot	Lumens	Temp. couleur	Forme	Angle	IRC	Durée de vie	Dimensions Ø x Ht (mm)	UE	Carton
LF7E27ST27K	7	E27	806 lm	2700 K	STD A60	360°	80	15 000 h	60 x 105	I	6
LF7E27ST27KD	7	E27	806 lm	2700 K	STD A60	360°	80	15 000 h	60 x 105	I	6
LF7E27ST4K	7	E27	806 lm	4000 K	STD A60	360°	80	15 000 h	60 x 105	I	6
LF7E27ST4KD	7	E27	806 lm	4000 K	STD A60	360°	80	15 000 h	60 x 105	I	6
LF9E27ST27K	9	E27	1055 lm	2700 K	STD A60	360°	80	15 000 h	60 x 108	I	6
LF12E27ST27K	12	E27	1521 lm	2700 K	STD A60	360°	80	15 000 h	70 x 128	I	6
LF4E14SP27K	4	E14	430 lm	2700 K	SPH A40	360°	80	15 000 h	45 x 78	I	6
LF4E14SP4K	4	E14	430 lm	4000 K	SPH A40	360°	80	15 000 h	45 x 78	I	6
LF4E27SP27K	4	E27	470 lm	2700 K	SPH A40	360°	80	15 000 h	45 x 77	I	6
LF4E27SP4K	4	E27	470 lm	4000 K	SPH A40	360°	80	15 000 h	45 x 77	I	6
LF3E14FL27K	3	E14	250 lm	2700 K	FLAMME C35	360°	80	15 000 h	35 x 97	I	6
LF4E14FL27K	4	E14	430 lm	2700 K	FLAMME C35	360°	80	15 000 h	35 x 97	I	6
LF4E14FL4K	4	E14	430 lm	4000 K	FLAMME C35	360°	80	15 000 h	35 x 97	I	6
LF4E14FL27KD	4	E14	470 lm	2700 K	FLAMME C35	360°	80	15 000 h	35 x 97	I	6
LF4E14FL4KD	4	E14	470 lm	4000 K	FLAMME C35	360°	80	15 000 h	35 x 97	I	6
LF4E14CV27K	4	E14	430 lm	2700 K	COUP DE VENT	360°	80	15 000 h	35 x 119	I	6

= version dimmable