



D83//DB

Antivandale inox 316L et conforme loi accessibilité

Plaque système 2 Voice vidéo. Lecteur badge VigikT25. Les platines DB ont des dimensions spéciales leur permettant de remplacer certaines platines BIBUS sans modifier les dimensions d'encastrement.

La platine à défilement des noms D83//DB est une platine D83//2VOICE aux dimensions spéciales permettant sa mise en place sur le carter (référence 60030126 450x150x60mm) de la platine Bibus référence 98170100.

Platine à haute résistance avec fermeture à vis antivandale sans fente ni trou.

Plaque d'appel à défilement des noms 2Voice avec option appel smartphone Tel2Voice.

Caméra couleur CCD grand angle 120° avec éclairage haute luminosité.

Afficheur haute luminosité 2 lignes OLED.

Capacité 1000 noms, 1000 logements.

Message d'accueil et d'utilisation affiché par détection de présence.

Synthèse vocale d'information.

Boutons de recherche et de validation étanches et rétro-éclairés.

Clavier étanche à larges touches rétro-éclairées avec marquage braille.

Boîtier d'encastrement non fourni

5000 codes d'accès ou badges résidents.

8 codes d'accès en mode autonome.

Deux modes de gestion possibles :

A distance par Visiosoftweb :

- En lecture/écriture avec centrale type : CVx083.

- En connecté avec centrale type : IPCVx083.

- Sur place directement sur la platine ou avec l'application smartphone Android 2VOICE MANAGER.

Accessoires

Carte 2 relais supplémentaires : réf. C83/2R

Boucle T optionnelle pour ERP : réf. BM83

Vis et embout compatible : réf. M5/25 + 9904/1

Obturbateur OBT/I

Réf. visière VI/37

Réf. boîtier saillie BVI/33

Caractéristiques

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

Lecteur Vigik : A prévoir

Type de pose : Encastrée

Indice de protection : IP54 / IK08

Façade en inox : 316L brossé

Epaisseur : 2,5 mm

Dimensions Façade (H x L) : 450 x 150 mm

Dimensions Encastrement (HxLxP) : 430 x 130 x 60 mm

Température de fonctionnement : -20°C à +55°C