FOX2 SLIM SÈCHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Fluide caloporteur pour chaleur douce Corps de chauffe étroit en acier avec tubes ronds Ø22 mm droit Thermoplongeur classe II Régulation digitale programmable 3h de réserve de marche Boost manuel : durée de 60 min par défaut (réglable de 10 à 90 min par intervalles de 5 min) Sécurité thermique Récepteur IR pour télécommande en option

> INSTALLATION

4 pattes de fixation standard blanches Gabarit de pose en carton rigide



















Programmation hebdomadaire



Détecteur d'ouverture de fenêtres



Réserve de marche 3h



Boost manuel



















> DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

FOX2 SLIM - SÈCHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL						
Référence	Puissance (W)	Longueur (mm)	Profondeur* (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	
OS04FDS01	300	400	39	735	6,5	
OS04FDS02	500	400	39	1155	10,5	

^{*} Ajouter entre 55 et 75mm pour avoir sa profondeur posée

OPTIONS TÉLÉCOMMANDES - PATÈRES			
Référence			
OS05TEL01	Pour FOX2 - télécommande infrarouge		
OS05PAT01	Kit 2 patères FOX2 - FOX+ - FOX2 SLIM		

FOX2 SLIM - SÈCHE-SERVIETTES			
Marquage	CE		
Certification	NF Électricité performance Cat 3*		
Classe I ou II	Classe II		
Indice de protection	IP44		
Garantie	36 mois		

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en France