

201.CS2323-8

CORDON DE RECHARGE
T2 32A 1P - T2 32A 1P
3G6+1x0,5mm² 7,5m 7,4kW



EN 50620 (2017)
EN 50620/A1 (2019)
EN IEC 62196-1 (2022)
EN IEC 62196-2 (2022)
Directive BT 2014/35/EU

Série commerciale

Série LIBERA[CS]

Description

CORDON DE RECHARGE

EV standard

Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal	32A
Tension nominale	230V
Puissance max	7,4kW
Section du câble	3G6+1x0,5mm ²

■ CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Indice de protection IP	IP44
Matériau	THERMOPLASTIQUE
Température de fonctionnement	-30°C/+50°C

■ CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Longueur câble	7,5m
----------------	------

■ INTERFACE, COMMANDES, FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS

EV standard	Type 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV plug	Type 2 1P+N+E 32A 230V~
EV connector	Type 2 1P+N+E 32A 230V~

■ TÉLÉCHARGER

Dessin Technique [PDF]
Dessin Technique [DWG]
Dessin Technique [STP]

■ OPTIONS ET NOTES DIVERSES

Note	T2 32A 1P - T2 32A 1P
Catalogue notes	Degré de protection IP du câble avec capuchons en caoutchouc: IP54 Degré de protection IP du manche en résine: IP67