




Dispositifs de sécurité orientables à rayon infrarouge synchronisé

- Contrôle des zones de mouvement du portail.
- Rayon infrarouge orientable jusqu'à 180° par rapport à l'axe vertical.
- Synchronisation jusqu'à 8 paires de photocellules sans brouillages ni connexion filaire entre émetteur et récepteur.
- Avec colonne double hauteur pour les installations prévoyant le passage de poids lourds.
- Réglage de la portée du rayon infrarouge.
- Fonction filtre pour éviter les fausses détections causées par les intempéries et les interférences solaires.
- Sortie contact réglable pour utiliser également la photocellule comme dispositif de commande.
- Disponible également en version anti-vandale, avec boîtier en alliage d'aluminium.
- La version 806TF-0060 vous permet également de contrôler un bord sensible de sécurité résistif pour protéger le vantail mobile.
- Disponible dans la version traditionnelle (bord noir) et dans la version BUS CXN (bord bleu).

Dimensions (mm)



806TF-0030
806TF-0060
806TF-0110

806TF-0040
806TF-0050

Tableau des dimensions (mm)

Modèles	B (mm)	H (mm)	P (mm)
806TF-0030	46	108	37
806TF-0040	52	145	39
806TF-0050	52	145	39
806TF-0060	46	108	37

Limites d'utilisation

MODÈLES	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060	806TF-0110
Portée infrarouge max. (m)	20	20	10	30

Caractéristiques techniques

MODÈLES	806TF-0030	806TF-0040	806TF-0060	806TF-0110
Degré de protection (IP)	54	54	54	54
Alimentation (V)	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC	12 - 24 AC - DC (RX)	BUS CXN
Puissance (W)	-	-	-	0.29
Piles	-	-	1 x CR123A	-
Capacité piles (mAh)	-	-	1700	-
Absorption (mA)	40	40	-	-
Portée max. contacts sortie 24 V (A)	0.5	0.5	0.5	-
Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55
Matériau	ABS	ABS - Aluminium	ABS	-

Code Description

Photocellules orientables à rayon infrarouge synchronisé

806TF-0030 DXR20CAP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé orientable d'extérieur 12 - 24 VAC - DC. Portée : 20 m.



806TF-0040 DXR20CAM - Paire de photocellules en aluminium à rayon infrarouge synchronisé orientable d'extérieur 12 - 24 VAC - DC. Portée : 20 m.



806TF-0060 DXR10BAP - Paire de photocellules à rayon infrarouge synchronisé orientable d'extérieur 12 - 24 VAC - DC et émetteur de batterie. Portée : 10 m.



Photocellules BUS CXN orientables à rayon infrarouge synchronisé

806TF-0110 DXR20SAP - Paire de photocellules BUS CXN orientables à rayon infrarouge synchronisé d'extérieur. Portée : 20 m.



Accessoires pour : 806TF-0030 - 806TF-0060 - 806TF-0110

806TF-0050 Revêtement en alliage d'aluminium pour photocellules de série DXR.

001**DIR-L** Colonne en aluminium anodisé naturel
H = 500 mm.

001**DIR-LN** Colonnnette en aluminium anodisé noir.
H = 500 mm.

001**DIR-CG** Colonnnette en PVC RAL9006 (argent).
H = 500 mm.

Accessoires pour : 806TF-0030 - 806TF-0040 - 806TF-0060 - 806TF-0110

001**DIR-S** Boîtier à encastrer.

Accessoires pour : 001DIR-L

001**DIR-P** Rallonge en aluminium anodisé naturel pour colonne, pour une application avec deux paires de photocellules. H = 500 mm

Accessoires pour : 001DIR-LN

001**DIR-PN** Rallonge en aluminium anodisé noir pour colonne, pour une application avec deux paires de photocellules. H = 500 mm

Accessoires pour : 001DIR-CG

001**DIR-CGP** Rallonge en PVC couleur RAL 9006 (argent) pour colonnette.
Application avec deux jeux de photocellules. H = 500 mm

