THERMOSTAT D'AMBIANCE
DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE

GARANTIE 3 ans

CE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Thermostat d'ambiance digital filaire programmable avec un design contemporain
Simplicité d'utilisation avec un bouton dédié à chaque fonction pour une simplicité de réglage maximale
Affichage permanent de la température ambiante, de la température de consigne, du mode actif, de l'heure et du jour courant
Mode confort (5/30°C) / Mode éco réglé à 10°C modifiable de 5 à 30°C / BOOST 1h / Mode veille avec protection hors gel à 8°C
Étalonnage de la sonde
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale
Choix heure format 12/24h, choix température °C ou °K
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis de la température
Couleur blanc RAL 9016
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies

Indique :
- La nécessité de remplacer les piles
- La visualisation de la demande de chauffe
- Visualisation ÉCO / CONFORT/ VEILLE
- Visualisation HEURE / JOURS / PÉRIODE DE CONFORT PROGRAMMÉE

> APPLICATION PRINCIPALE

Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant hydraulique
Régulation de la température de consigne

> UTILISATION

Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C
Un programme individuel pré enregistré et totalement personnalisable pour chaque jour de la semaine comportant 3 plages de confort modifiables
Mode BOOST permettant une mise en confort pendant 1 heure
Verrouillage







Design élégant et compact

Simplicité d'utilisation

Programmation hebdomadaire

Installation simple et rapide

Compatible avec tout type d'installation de chauffage

Classe énergétique

Régulation PID

Économique

> INSTALLATION

En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l'alimentation étant assurée par 2 piles
L'accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n'est nécessaire
Classe II / IP30
Sortie relais 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V~50-60 Hz
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)
Régulation de type ON/OFF ou PID à sélectionner

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL FILAIRE PROGRAMMABLE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
OS15TFP03	Thermostat d'ambiance digital filaire programmable	120	95	29,6	0,195

