

THERMOSTAT D'AMBIANCE

FILAIRE ANALOGIQUE

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Thermostat d'ambiance filaire avec un design sobre
Simplicité d'utilisation avec un seul bouton de réglage
Commande mécanique
Sortie relais par un contact libre de potentiel
Excellente ergonomie et sensation de réglage avec le bouton rotatif
Couleur blanc RAL 9016



> APPLICATION PRINCIPALE

Application principale pour commande de chauffage
de circuit hydraulique chaudière et plancher chauffant
hydraulique
Régulation de la température de consigne



> UTILISATION

Température réglable entre 5°C et 30°C



> INSTALLATION

En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation
Raccordement régulation facile par deux fils seulement
à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm²
à 1,5 mm², Classe II / IP30
Sortie relais 16 A résistif et 2,5 A charge résistive à 250 V
Régulation de type ON / OFF



Simplicité
d'utilisation



Installation
simple et rapide



Compatible avec tout
type d'installation
de chauffage



Classe
énergétique

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE ANALOGIQUE

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
OS15TMA06	Thermostat d'ambiance mécanique analogique filaire	71	71	39	0,108