

THERMOSTAT D'AMBIANCE

DIGITAL RADIO

> PRÉSENTATION DE PRODUIT

Thermostat d'ambiance digital radio avec un design contemporain
Récepteur radio avec appairage simple
Fréquence radio 2,4 à 2,48 GHz
Portée 15 m typique selon le type de construction
Simplicité d'utilisation avec un seul bouton de réglage
Affichage permanent de la température ambiante et de la température de consigne
Large écran de visualisation, LCD blanc pour une lisibilité optimale
Excellente ergonomie de réglage, le bouton rotatif permet un réglage précis
Couleur blanc RAL 9016
Alimentation par piles 2 x LR6 fournies

Indique :

- La nécessité de remplacer les piles
- La visualisation de la demande de chauffe



> APPLICATION PRINCIPALE

Application principale pour commande de chauffage de circuit hydraulique
chaudière et plancher chauffant hydraulique
Régulation de la température de consigne



> UTILISATION

Température réglable entre 5°C et 30°C par pas de 0,5°C
Sortie relais par un contact inverseur libre de potentiel
Contact 5 A résistif et 2 A inductif / 24-250 V 50-60 Hz
Contact inverseur configurable pour être commuté soit en normalement ouvert (NO), soit en normalement fermé (NC)
Régulation de type ON/OFF



Compatible avec tout type d'installation de chauffage

> INSTALLATION

En saillie avec possibilité de pose sur une boîte de dérivation ou sur socle de table
Raccordement régulation facile par deux fils seulement à raccorder sur les bornes à vis pour câble de 1 mm² à 1,5 mm², l'alimentation étant assurée par 2 piles
L'accès au compartiment des piles ne nécessite pas de déplacement du thermostat et aucun outil n'est nécessaire
Classe II / IP30



Classe énergétique

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL RADIO

Référence	Désignation	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids (kg)
OS15TRD04	Thermostat d'ambiance digital radio avec récepteur radio	120	95	29,6	0,195