

Gainables Confort

Tailles 30 et 36

R32

+ PRODUITS

- Disponible en mono et triphasé (taille 36)
- Économies d'énergie :
- classe A++ en froid, classe A+ en chaud
- Discrétion :
- pas d'unité intérieure apparente
- Confort en toutes saisons :
- large plage de fonctionnement jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -15°C ext. en mode froid
- Confort pièce par pièce :
- compatible avec la gamme Shogun
- Installation simplifiée :
- faible épaisseur : 270 mm
- pression statique réglable

COMPATIBLE AVEC SHOGUN


SEER
A++

SCOP
A+

TECHNOLOGIE
DOUBLE
ROTOR

FLUIDE
R32

GARANTIE
2 ANS
pièces

GARANTIE
5 ANS
compresseur


(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.


Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.

PERFORMANCE

La combinaison de la technologie , des moteurs de ventilation DC Inverter et du compresseur Double Rotor DC Inverter assure des performances optimales et des niveaux sonores bas en toutes circonstances.




Large plage de fonctionnement



RÉGLAGE AÉRAULIQUE FACILITÉ

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

4 modes de pression
Plage de pression :
30 à 150 Pa



GAINABLES CONFORT DC INVERTER - R32



ARXG 30 et 36 KMLA


Télécommande filaire conseillée
UTY-RLRY

AOYG 30 et 36 KBTB
monophasé

AOYG 36 KRTA
triphasé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V – 50Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		8 500	9 500	9 500
		Monophasé	Monophasé	Triphasé
LIBELLÉ UI		ARXG 30 KMLA.UI	ARXG 36 KMLA.UI	ARXG 36 KMLA.UI
LIBELLÉ UE		AOYG 30 KBTB.UE	AOYG 36 KBTB.UE	AOYG 36 KRTA.UE
DIMENSIONNEMENT				
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES				
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	8 500 (2 800 / 10 000)	9 500 (2 800 / 11 200)	9 500 (2 800 / 11 200)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	10 000 (2 700 / 11 200)	10 800 (2 700 / 12 700)	10 800 (2 700 / 12 700)
P. calo. à -7°C	W	8 660	9 820	9 820
P. abs. nominale en froid	W	2 650	2 970	2 970
P. abs. nominale en chaud	W	2 630	2 880	2 880
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	980/1900	980/ 1900	980/ 1900
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	3 750	3 750	3 750
Pression dispo.	Pa	150	150	150
PERFORMANCES				
EER / SEER / η _{s,c}		3,21 / 6,23	3,20 / 6,10	3,2 / 6,10
COP / SCOP / η _{s,h}		3,8 / 4,00	3,75 / 4,00	3,75 / 4,00
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	26 / 39	26 / 39	26 / 39
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	65	65	65
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	53	55	55
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	68	70	70
CLASSIFICATION ERP				
Classe énergétique (froid)		A++	A++	A++
Classe énergétique (chaud)		A+	A+	A+
PLAGE DE FONCTIONNEMENT				
Froid	°C	-15 à 46	-15 à 46	-15 / 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 / 24
INSTALLATION				
DIMENSIONS (H x L x P)				
u. int.	mm	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700	270 x 1135 x 700
u. ext.	mm	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320	788 x 940 x 320
POIDS				
u. int. / u. ext.	kg	38 / 52	38 / 52	38 / 53
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES				
Intensité Nom.	A	11,7	13,1	5,7
Calibre disjonct.	A	32	32	16
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	5G x 1,5 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext	u. ext	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES				
Dia. gaz	pouce	5/8"	5/8"	5/8"
Dia. liquide	pouce	3/8"	3/8"	3/8"
Long. standard	m	30	30	30
Long. min. / max.	m	5 / 50	5 / 50	5 / 50
Dénivelé max.	m	30	30	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)	R32 (675)	R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	1 900 / 1,283	1 900 / 1,283	1900 / 1,283
Charge add.	g/m	40	40	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS				
Unité intérieure	mm	38 ⁽¹⁾	38 ⁽¹⁾	38 ⁽¹⁾

(1) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE			
Référence	ARXG 30 KMLA.UI 873147	ARXG 36 KMLA.UI 873148	ARXG 36 KMLA.UI 873148
PIQUAGES			
Référence	PIQUAGE D200X4 809803	PIQUAGE D200X4 809803	PIQUAGE D200X4 809803
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE			
Référence	UTY-RLRY 876138	UTY-RLRY 876138	UTY-RLRY 876138
UNITÉ EXTÉRIEURE			
Référence	AOYG 30 KBTB.UE 872086	AOYG 36 KBTB.UE 872087	AOYG 36 KRTA.UE 872108