

Gainables Confort

Taille 45

R32

COMPATIBLE AVEC SHOGUN


TECHNOLOGIE
DOUBLE
ROTOR

FLUIDE
R32

GARANTIE
2 ANS
pièces

GARANTIE
5 ANS
compresseur


(1) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

Notre partenaire Fujitsu participe au programme EUROVENT pour les splits. Retrouvez les modèles concernés et les données certifiées sur www.eurovent-certification.com.


PERFORMANCE

La combinaison de la technologie , des moteurs de ventilation DC Inverter et du compresseur Double Rotor DC Inverter assure des performances optimales et des niveaux sonores bas en toutes circonstances.



A Moteur à courant continu (unité intérieure)


Large plage de fonctionnement



RÉGLAGE AÉRAULIQUE FACILITÉ

Les gainables DC Inverter autorisent un réglage de la pression statique directement à partir de la télécommande. Cette fonctionnalité permet aux gainables de s'adapter à tous types de réseau.

4 modes de pression
Plage de pression :
30 à 150 Pa



GAINABLES CONFORT DC INVERTER - R32



ARXG 45 KMLA


Télécommande filaire conseillée
UTY-RLRY


AOYG 45 KBTB



AOYG 45 KRTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : Mono 230V - 50Hz / Tri 400 V + N - 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)	12 100	
	Monophasé	Triphasé
LIBELLÉ UI	ARXG 45 KMLA.UI	ARXG 45 KMLA.UI
LIBELLÉ UE	AOYG 45 KBTB.UE	AOYG 45 KRTA.UE
DIMENSIONNEMENT		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
P. frigo. nominale (min. / max.)	W	12 100 [4 000 / 13 000]
P. calo. nominale (min. / max.)	W	13 500 [4 200 / 15 200]
P. calo. à -7°C	W	12 210
P. abs. nominale en froid	W	4 220
P. abs. nominale en chaud	W	3 840
Zone d'exploitation (u. int.)	m³/h	1 070 / 2 100
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	4 450
Pression dispo.	Pa	150
PERFORMANCES		
EER / SEER / η _{s,c}		2,87 / 5,25 / 207%
COP / SCOP / η _{s,h}		3,52 / 3,63 / 142%
Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)	dB(A)	28 / 42
Puissance acoustique (u. int.) (froid)	dB(A)	68
Pression acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	57
Puissance acoustique (u. ext.) (froid)	dB(A)	71
CLASSIFICATION ERP		
Classe énergétique (froid)		A
Classe énergétique (chaud)		A
PLAGE DE FONCTIONNEMENT		
Froid	°C	-15 à 46
Chaud	°C	-15 à 24
INSTALLATION		
DIMENSIONS (H x L x P)		
u. int.	mm	270 x 1135 x 700
u. ext.	mm	988 x 940 x 320
POIDS		
u. int. / u. ext.	kg	39 / 67
RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES		
Intensité Nom.	A	18,6
Calibre disjonct.	A	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.	u. ext	u. ext
LIAISONS FRIGORIFIQUES		
Dia. gaz	pouce	5/8"
Dia. liquide	pouce	3/8"
Long. standard	m	30
Long. min. / max.	m	5 / 50
Dénivelé max.	m	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R32 (675)
Charge nominale (long. standard) / EqCO ₂	g/t	2 700 / 1,823
Charge add.	g/m	40
DIAMÈTRE ÉVACUATION DES CONDENSATS		
Unité intérieure	mm	38 ⁽¹⁾

(1) Pour se raccorder à un diamètre 32 mm, prévoir raccord d'adaptation.

DÉTAIL DES LIBELLÉS

UNITÉ INTÉRIEURE

Référence

ARXG 45 KMLA.UI
873149

ARXG 45 KMLA.UI
873149

PIQUAGES

Référence

PIQUAGE D200X4
809803

PIQUAGE D200X4
809803

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE CONSEILLÉE

Référence

UTY-RLRY
876138

UTY-RLRY
876138

UNITÉ EXTÉRIEURE

Référence

AOYG 45 KBTB.UE
872088

AOYG 45 KRTA.UE
872109